DE

CONDUCTOR ESD KLAR®

Benutzerinformation über Schutzhandschuhe nach parlamentarischer Verordnung Europäischer Rat (EU) 2016/425 vom 9. März 2016.

Gestrickter Schutzhandschuh. Handschuhe nach EN 388:2016, EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 in Verbindung mit EN 420:2003+A1:2009. Dies wird durch die Kennzeichnung auf denHandschuhen oder auf der Verpackung angezeigt. Die Handschuhe sind nicht wasserdicht und wurden nicht auf Säurebeständigkeit geprüft.

Lieferbare Größen nach EN 420:2003+A1:2009
Größe– 6
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 220
Größe– 7
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 230
Größe– 8
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 240
Größe– 9
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 250
Größe– 10
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 260
Größe– 11
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 270

* Mechanische Testergebnisse aus dem Handbereich des Handschuhs.

Standard EN 388:2016

Mechanische Daten nach EN 388:2016(Leistungsstufen)	
Abriebfestigkeit	2 (0-4)
Schnittfestigkeit	1 (0-5)
Reißfestigkeit	2 (0-4)
Beständigkeit gegen Durchschlagskraft	2 (0-4)
TDM: Beständigkeit gegen Schnitt X(A=niedrigste-F= höchste)	
Elektrischer Widerstand senkrecht zu EN 16350:2014 und EN 1149-21997, (Ω)	
Mittelwerte des vertikalen Widerstandes:	
Hand	2,4 x 10^5
Hinterteil	<10^5
Manschette	1,5x 10^6

Markierungen auf den Handschuhen
Markenzeichen - ; modellnvn Conductor ESD Klar; Größe; Zeichen - Europäisches Zertifikat; EAC-Zeichen; grafisches Symbol für EN 388:2016 Norm und angewandte Kennzeichnungen für Schutzstufen gegen mechanische Gefahren, grafisches Symbol für EN 16350:2014 Norm, EN 1149-2:2001 Norm, Grafiksymbol zur Information, Baujahr, Informationen über die Einhaltung der EN420:2003+A1:2009-Norm, Informationen über die Sicherheitskategorie.

Reinigung/Wartung
Vor dem Anziehen von Handschuhen (sowohl neue als auch gebrauchte), insbesondere nach der Reinigung, sicherstellen, dass diese nicht beschädigt sind. Lassen Sie Ihre Handschuhe nicht verschmutzt, wenn Sie sie wiederverwenden wollen. Reinigen Sie die Handschuhe nur mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ohne Reinigungsmittel. Nicht für die Wartung und Reinigung von öligen Produkten verwenden. Verwenden Sie keine Schuhpflegemittel. Keine Desinfektionsmittel verwenden, da dies zu einer gefährlichen Hautreaktion führen kann. Handschuhe sind nicht für die Wäsche bestimmt.

Verpackung/Lagerung
Die Handschuhe werden paarweise mit Anleitung verpackt und dann in transport- und lagerfähige Kartons gelegt. Lagern Sie die Handschuhe an einem kühlen, trockenen, schattigen und trockenen Ort bei 5 bis 25 Grad Celsius, was besonders wichtig ist. Setzen Sie sie keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bei sachgemäßer Lagerung ändern sich die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren ab Herstellungsdatum nicht.
Der Handschuh wurde 2022 hergestellt.

Bemerkungen
EN 420:2003+A1:2009 - In diesem Produkt wurden keine Substanzen mit potenziell schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Benutzer identifiziert. In besonderen Fällen sind Hautreaktionen bei Menschen, die extrem allergieempfindlich sind, kaum möglich.
EN 388:2016 – Der Handschuh kann durch bewegliche Maschinenteile eingezogen werden, was zu einer Gefährdung von Leib und Leben führen kann.
EN 388:2016 – Aufgrund der Mattigkeit der Klinge während des Schnittwiderstands-Tests sind die Ergebnisse des Couper-Tests nur indikativ, während der TDM-Schnittwiderstands-Test das Referenzleistungsergebnis ist.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Warnung: Eine Person, die Handschuhe für elektrostatische Dispersion trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein,z. B. durch das Tragen von geeignetem Schuhwerk.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Warnung: Die elektrostatischen Aufladungen ableiten, dürfen nicht in einer brennbaren oder explosiven Atmosphäre oder bei Arbeiten mit einem brennbaren oder explosiven Stoff ausgepackt, geöffnet, angepasst oder entfernt werden.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Warnung: Die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen können durch Alterung, Verschleiß, Verunreinigung und Beschädigung beeinträchtigt werden und können für mit Sauerstoff angereicherte brennbare Atmosphären, in denen zusätzliche Bewertungen erforderlich sind, u.nzureichend sein.

Notiz
Die hierin enthaltenen Informationen sollen bei der Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung helfen. Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass es nicht möglich ist, die maximale Zeitspanne festzulegen, für die der Handschuh alle seine Eigenschaften behält. Es hängt von der richtigen Verwendung durch den Benutzer und der e nitsprechenden Auswahl ab. Die Ergebnisse von Laboruntersuchungen sollen es erleichtern, die richtige Wahl zu treffen. Bitte beachten Sie jedoch, dass der eigentliche Zweck eines Handschuhs nicht simuliert werden kann. Die V erantwortung für die Auswahl des richtigen Handschuhs für die Anwendung liegt beim Anwender und nicht beim Hersteller. Konformitätserklärung verfügbar unter www.rs-schutz.pl

Der EU-Test wurde durchgeführt von:
MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia,
Benachrichtigungsstelle: 2474.

Weitere Informationen erhalten Sie beim autorisierten Händler des Herstellers:
TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

NO

CONDUCTOR ESD KLAR®

I samsvar med vilkårEU 2016/425

Strikket vernehanske. Hanskene fyller kravene EN 388:2016, EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 i forbindelse med EN 420:2003+A1:2009 standarden. Merking av hansker eller innpakning viser til dette. Hanskene er ikke vannavvisende.

Tilgjengelige størrelser i henhold til EN 420:2003+A1:2009
Størrelse – 6
Minimumslengde på hansken i millimeter – 220
Størrelse – 7
Minimumslengde på hansken i millimeter – 230
Størrelse – 8
Minimumslengde på hansken i millimeter – 240
Størrelse – 9
Minimumslengde på hansken i millimeter – 250
Størrelse – 10
Minimumslengde på hansken i millimeter – 260
Størrelse – 11
Minimumslengde på hansken i millimeter – 270

* Resultatene fra de mekaniske testene – fra hanskens håndflateområde

Standardisert etter Europeisk standard EN 388:2016

Beskyttelse mot mekaniske risikoer i henhold til EN 388:2016 (niveaux de performance)

Slitesterke	2 (0-4)
Kuttbestandig	1 (0-5)
Rivesterk	2 (0-4)
Punkteringsbestandig	1 (0-4)
TDM-test: kuttbestandig	X (A=lavest – F=høyest)
Elektrostatisk vertikal resistans (Ω)	
Gjennomsnittlige parameter for vertikal resistans:	
Håndflate	2,4 x 10^5
Håndbak	<10^5
Mansjett	1,5x 10^6

Merking av hanske
Merkelapp - ; modellnavn Conductor ESD Klar; størrelse, CE-merking, EAC-merking og samsvar med gjeldende regelverk for den Eurasiske Økonomiske Union, grafisk symbol for EN 388:2016 standard og de anvendte merkinger for beskyttelsesnivåer, grafisk symbol for EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 standard, grafisk symbol som informerer om å lese bruksanvisningen, produksjonsår, informasjon om samsvar med standard EN 420:2003+A1:2009, informasjon om sikkerhetskategori.

Rengjøring/vedlikehold
Før du tar hanskene i bruk (både som nye, samt når de er brukt), særlig etter rengjøring, bør de undersøkes nøye for skade. Ikke forlat hanskene skitne dersom du ønsker å bruke dem igjen.Hanskene er ikke ment for rengjøring med rengjøringsmidler. Dersom hanskene ikke kan rengjøres ved hjelp av enkle mekaniske hjelpemidler (f.eks. en tørr klut), vil de ikke være anvendbare senere.

Emballering/lagring
Hanskene er pakket i bunter (12 par) med UIS , deretter plassert i pappesker egnet for transport og lagring. Hanskene bør lagres i kjølig, tørr, skyggefull og fuktbeskyttende omgivelser, med temperaturer mellom 5-25°C grader celsius – dette er særlig viktig, ikke utsett dem for direkte sollys. Dersom lagret korrekt, vil hanskens mekaniske egenskaper være uendret i inneht en 3-5års periode fra produksjonsdato. Hanskene er produsert i 2022.

Kommentarer
EN 420:2003+A1:2009 - ingen substanser med helsemessig skadevirkning for brukeren har blitt funnet i dette produktet. I særlige tilfeller, hos svært allergisensitive personer, kan det forekomme ubetydelige hudreaksjoner.
EN 388:2016 – hansken kan sette seg fast mellom bevegelige maskindeler, som kan medføre fare for liv og helse. Hansken bør ikke brukes i nærheten av bevegelige maskindeler.
EN 388:2016 – Avgrunn der Mattigkeit der Klinge während des Schnittwiderstands-Tests sind die Ergebnisse des Couper-Tests nur indikativ, während der TDM-Schnittwiderstands-Test das Referenzleistungsergebnis ist.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 – Advarsel: ved bruk av elektrostatisk avledende hansker må vedkommende bruker være korrekt jordet, f.eks. ved å benytte tilfredsstillende fotte
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 – Advarsel: elektrostatisk avledende hansker skal ikke pakkes ut, åpnes, justeres eller fjernet mens disse befinner seg i antennelige eller eksplosive omgivelser, heller ikke mens man håndterer antennelige eller eksplosive stoffer.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 – Advarsel: vernehanskens elektrostatiske egenskaper kan bli påvirket i negativ retning av alder, brukssslitasje, forurensning, eksposiver eller skade, og kan derfor ikke strekke til i oksygenberiket, antennelige omgivelser der flere vurderinger er nødvendig

Anmerkning
Innholdet i informasjonen i denne bruksanvisningen er ment å skulle bidra til å velge korrekt verneutstyr.
Det er likevel ikke mulig å fastsette maksimumslengden for hanskens alle beskyttende egenskaper. Lengden avhenger av korrekt bruk og korrekt valg av hanske til formålet. Laboratorietestresultater bør kunne hjelpe deg å velge riktig hanske. Likevel bemerkes det at hanskens faktiske bruk ikke kan simuleres. Det er brukers ansvar å velge hanske med hensiktsmessige egenskaper for bruksområdet, ikke produsentens ansvar.
Samsvarsvurdering kan innhentes www.rs-schutz.pl

Testen ble utført av EU: MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia,
Teknisk kontrollorgan: 2474.

Videre informasjon er tilgjengelig fra en autorisert distributør for produsenten:
TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

PL

CONDUCTOR ESD KLAR®

Informacje dla użytkownika dotyczące rękawic ochronnych, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/425 z dnia 9 Marca 2016r.

Rękawice antyelektrostatyczne, dziana z miękkiego białego włókna nylonowego oraz włókna węglowego.
Rękawice zgodne z normą EN 388:2016, 16350:2014, EN 1149-2:2001 w związku z normą EN 420:2003+A1:2009. Informuje o tym oznakowanie na rękawicy, względnie na opakowaniu. Rękawice nie są wodoszczelne i nie były badane w zakresie kwasoodporności.

Dostępne rozmiary według EN 420:2003+A1:2009
Rozmiar – 6
Minimalną długość rękawicy mm – 220
Rozmiar – 7
Minimalną długość rękawicy mm – 230
Rozmiar – 8
Minimalną długość rękawicy mm – 240
Rozmiar – 9
Minimalną długość rękawicy mm – 250
Rozmiar – 10
Minimalną długość rękawicy mm – 260
Rozmiar – 11
Minimalną długość rękawicy mm – 270

*Wyniki testów mechanicznych - otrzymane z obszaru dłoni rękawicy.

Standard EN 388:2016

Odporność mechaniczna według EN 388:2016

Odporność na ścieranie	2 (0-4)
Odporność na przecięcie	1 (0-5)
Odporność na rozdzieranie	2 (0-4)
Odporność na siłę przebicia	1 (0-4)
TDM: Odporność na przecięcie (A=najniższy – F=najwyższy)	X
Elektryczny opór pionowy według EN 16350:2014 oraz EN 1149-21997,(Ω)	
Średnie wartości oporu pionowego:	
Dłoń	2,4 x 10^5
Tylna część	<10^5
Mankiet	1,5x 10^6

Oznaczenia na rękawicach
Oznakowanie marki - ; nazwa modelu Conductor ESD Klar; rozmiar; znak Certyfikat Europejski; znak EAC, znak graficzny dla normy EN 388:2016 oraz stosowane oznakowania poziomów bezpieczeństwa, znak graficzny dla normy EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 znak graficzny informujący o zapoznaniu się z instrukcją, rok produkcji, informacja o zgodności z normą EN 420:2003+A1:2009, informacja o kategorii bezpieczeństwa.

Czyszczenie / konserwacja
Przed założeniem rękawic (zarówno nowych jak używanych), zwłaszcza po ich czyszczeniu, należy dokładnie sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone. Nie wolno pozostawiać rękawic zabrudzonych, jeżeli planuje się ich ponowne użycie. Rękawice należy czyścić tylko za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki bez użycia detergentów. Nie stosować do konserwacji i czyszczenia wyrobów tłustych. Nie stosować środków przeznaczonych do konserwacji obuwia. Nie stosować środków dezynfekujących, może to wywołać niebezpieczną dla zdrowia reakcję skórną. Rękawice nie są przeznaczone do prania.

Opakowanie / przechowywanie
Rękawice są pakowane w wiązki (12 par) wraz z instrukcją, następnie są wkładane do kartonów, które nadają się do transportu przechowywania. Rękawice należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zacienionym i pozbawionym wilgoci w temperaturze od 5 do 25°C – jest to szczególnie ważne. Nie należy wystawiać ich nadmiernie na niebezpośrednie działanie słońca. W przypadku prawidłowego przechowywania właściwości mechaniczne rękawicy nie ulegną zmianie przez okres od 3 do 5 lat od daty produkcji. Rękawice wyprodukowane w 2022 roku.

Uwagi
EN 420:2003+A1:2009 -nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie użytkownika. W szczególnych przypadkach u osób wyjątkowo wrażliwych na alergie istnieje zmikoma możliwość pojawienia się odczynów skórnych.
EN 388:2016 – rękawica może zostać wciągnięta przez poruszające się części maszyn, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia.
EN 388:2016 - z powodu tępienia ostrza podczas testu odporności na przecięcie, wyniki testu Coupera są jedynieorientacyjne, podczas gdy test odporności na przeciecie TDM jest referencyjnym wynikiem wydajności.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Ostrzeżenie: osoba noszqca elektrostatyczne rękawice rozpraszające musi być odpowiednio uziemiona, np. przez noszenie odpowiedniego obuwia
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Ostrzeżenie: rękawice ochronne rozpraszające ładunki elektrostatyczne nie mogą być rozpakowywane, otwierane dostosowane lub usuwane w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej lub podczas pracy z substancją łatwopalną lub wybuchową
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Ostrzeżenie: Właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą być niekorzystne ze względu na starzenie się, zużycie,zanieczyszczenie i uszkodzenie, i mogą być niewystarczające dla atmosfer łatwopalnych wzbogaconych w tlen, gdzie konieczne są dodatkowe oceny

Notatka
Zawarte tutaj informacje mają na celu pomoc w dobraniu odpowiedniego, osobistego wyposażenia ochronnego. Jednocześnie zaznaczamy, że nie można określić maksymalnego okresu zachowywania właściwości przez rękawicę. Zależy on od prawidłowej eksploatacji przez użytkownika oraz odpowiedniego dobrania.Wyniki testów laboratoryjnych powinny ułatwić podjęcie odpowiedniego wyboru. Należy jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty cel użytkowania rękawic nie może zostać zasymulowany. Odpowiedzialność za dobór rękawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta. Deklaracja zgodności można uzyskać na www.rs-schutz.pl

Test UE został przeprowadzony przez:
MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia,
Jednostka notyfikowana nr 2474.

Dalsze informacje dostępne u autoryzowanego dystrybutora producenta:
TEGRO Polska – Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

PT

CONDUCTOR ESD KLAR®

Informação relativa às luvas de proteção destinada ao utilizador, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016.

Luva protetora de malha. Luvas conformes com a norma EN 388:2016, 16350:2014, EN 1149-2:2001 em conjugação com a norma EN 420:2003+A1:2009. A respetiva informação consta na luva ou eventualmente na embalagem. As luvas não são impermeáveis e não foram testadas quanto à resistência a ácidos.

Tamanhos disponíveis de acordo com a EN 420:2003+A1:2009
Tamanho – 6
Comprimento mínimo da luva (em mm) – 220
Tamanho – 7
Comprimento mínimo da luva (em mm) – 230
Tamanho – 8
Comprimento mínimo da luva (em mm) – 240
Tamanho – 9
Comprimento mínimo da luva (em mm) – 250
Tamanho – 10
Comprimento mínimo da luva (em mm) – 260
Tamanho – 11
Comprimento mínimo da luva (em mm) – 270

* Resultados dos testes mecânicos obtidos na zona da mão da luva

Norma EN 388:2016

Dados mecânicos de acordo com a EN 388:2016

Resistência à abrasão	2 (0-4)
Resistência ao corte	1 (0-5)
Resistência ao rasgo	2 (0-4)
Resistência à força de perfuração	1 (0-4)
TDM: Resistência ao corte (A=o mais baixo F=o mais alto)	X
Resistência elétrica vertical de acordo com a EN 16350:2014 e EN 1149-2:2001, (Ω)	
Valores médios de resistência vertical:	
Mão	2,4 x 10^5
Parte de trás	<10^5
Punho	1,5x 10^6

Marcações nas luvas
Nome da marca - ; nome do modelo Conductor ESD Klar tamanho; marca - Certificado Europeu, marca EAC; marca gráfica para a norma EN 388:2016 e marcações aplicadas aos níveis de proteção contra riscos mecânicos, marca gráfica para a norma EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 marca gráfica informando sobre a familiarização com o manual , ano de produção, informações sobre a conformidade com a norma EN 420:2003+A1:2009, informações sobre a categoria de segurança.

Limpeza/ conservação
Antes de calçar as luvas (tanto novas como usadas), especialmente depois da limpeza, é importante inspecioná -las cuidadosamente para verificar se estão danificadas. Não deixe as luvas sujas se pretende reutilizá las. Limpe as luvas apenas com um pano ou esponja humedecida em água com detergentes. Não utilizar para a conservação ou limpeza de produtos gordurosos. Não utilize produtos para calçado. Não utilize desinfetantes, podendo estes causar uma reação cutânea perigosa. As luvas não são concebidas para lavagem.

Embalagem / armazenamento
A embalagem em forma de caixa contém duas luvas e as instruções de utilização. A referida caixa é adequada para o transporte e armazenamento. As luvas devem ser armazenadas em local fresco e seco, com sombra e sem humidade, a uma temperatura de 5 a 25°C - isto é particularmente importante. Não as exponha à luz solar direta. Se armazenada adequadamente, as propriedades mecânicas da luva não mudarão durante 3 a 5 anos a partir da data de fabrico. A luva foi fabricada em 2022.

Observações
EN 420:2003+A1:2009 - não foram encontradas neste produto as substâncias com efeitos potencialmente nocivos para a saúde do utilizador. Em casos específicos, existe uma possibilidade insignificante de reações cutâneas em pessoas extremamente sensíveis a alergias.
EN 388:2016 – a luva pode ser apanhada por peças móveis da máquina, causando perigo para a saúde e a vida.
EN 388:2016 - uma vez que a lâmina se torna romba durante o teste de resistência ao corte, os resultados do teste Couper são apenas indicativos, enquanto que o teste de resistência ao corte TDM é um resultado de referência de desempenho.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Aviso: uma pessoa que usa luvas de dissipação eletrostática deve ser ligada a terra de forma adequada, por exemplo, usando calçado adequado.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Aviso: as luvas de proteção que dissipam cargas eletrostáticas não devem ser desembaladas, abertas, ajustadas ou removidas numa atmosfera inflamável ou explosiva ou quando se trabalha com uma substância inflamável ou explosiva.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Aviso: As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser adversamente afetadas pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem ser insuficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigénio, onde são necessárias avaliações adicionais.

Nota
A informação aqui contida destina-se a ajudá-lo a escolher o equipamento de proteção pessoal adequado. Ao mesmo tempo, gostaríamos de salientar que não é possível determinar o período máximo qual a luva mantém todas as suas propriedades. O mesmo depende do uso correto da luva pelo utilizador e da sua escolha correta. Os resultados dos testes de laboratório devem ajudá-lo a fazer a escolha certa. Note-se, no entanto, que o verdadeiro objetivo da utilização da luva não pode ser simulado. É responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, selecionar luvas com as características certas para a dada aplicação.A Declaração de Conformidade está disponível em www.rs-schutz.pl.

O teste da UE foi realizado por: MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia,
Número do organismo notificado: 2474.

Mais informações estão disponíveis no distribuidor autorizado do fabricante:
TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

RU

CONDUCTOR ESD KLAR®

Информация для пользователя о защитных перчатках в соответствии с постановлением европейского парламента и совета (ЕС) 2016/425 от 9 Марта 2016 года.

Вязаная защитная перчатка. Перчатки в соответствии с европейским стандартом EN 388:2016, EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 в связи с европейским стандартом EN 420:2003+A1:2009. Об этом сообщает надпись на перчатках или на упаковке. Перчатки не являются водонепроницаемыми и не были протестированы на кислотостойкость.

Доступные размеры согласно европейскому стандарту EN 420:2003+A1:2009
Размер – 6
Минимальная длина перчатки (мм) – 220
Размер – 7
Минимальная длина перчатки (мм) – 230
Размер – 8
Минимальная длина перчатки (мм) – 240
Размер – 9
Минимальная длина перчатки (мм) – 250
Размер – 10
Минимальная длина перчатки (мм) – 260
Размер – 11
Минимальная длина перчатки (мм) – 270

* Результаты механических испытаний, полученные в области ладони перчатки

Стандарт согласно европейской норме 388:2016

Механические характеристики по европейскому стандарту EN 388:2016

Устойчивость к истиранию	2 (0-4)
Стойкость к порезам	1 (0-5)
Сопротивление разрыву	2 (0-4)
Сопротивление силы прокола	1 (0-4)
ТДМ (TDM): Устойчивость к порезам (A=самый низкий – F=высокий)	X
Электрическое вертикальное сопротивление, в соответствии с EN 16350:2014 и EN 1149-2:2001, (Ω)	
Средние значения сопротивления вертикального:	
Рука	2,4 x 10^5
Задняя часть	<10^5
Манжеты	1,5x 10^6

Маркировка на перчатках
Маркировка марки - ; наименование модели Conductor ESD Klar; размер; знак - Европейский Сертификат, знак EAC, графический знак в соответствии с EN 388:2016 и применяемые маркировки уровней защиты от механических угроз, графический знак в соответствии с 16350:2014, EN 1149-2:2001 информирующий об ознакомлении с инструкцией , год выпуска, информация о совместимости со стандартом EN 420:2003+A1:2009, информация о категории безопасности.

Очистка / техническое обслуживание
Перед надеванием перчаток (как новых, так и б / у), особенно после их чистки, следует тщательно проверить, не были ли они повреждены. Не оставляйте перчатки грязными, если планируется их повторное использование. Перчатки следует очищать только с помощью влажной ткани или губкой, без использования моющих средств. Не используйте для обслуживания и очистки жирных продуктов. Не применять средств, предназначенных для обслуживания обуви. Не используйте дезинфицирующих средств, это может вызвать опасную реакцию кожи. Перчатки не предназначены для стирки.

Упаковка / хранение
Перчатки упакованы парами, вместе с инструкцией, затем помещаются в картонные коробки, которые подходят для транспортировки и хранения. Перчатки следует хранить в прохладном и сухом месте, затененном и невлажном месте при т емпературе от 5 до 25°C – это особенно важно. Не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей. При правильном хранении механические свойства перчаток не изменятся в течение 3-5 лет с даты изготовления. Перчатки изготовлена в 2022 году.

Примечания
EN 420:2003+A1:2009 -в данном продукте не обнаружено веществ, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье пользователя. В особых случаях у людей, чрезвычайно чувствительных к аллергии, существует незначительная вероятность появления кожных реагентов.
EN 388:2016- перчатка может попасть в движущуюся части машин, что может быть опасно для здоровья и жизни.
EN 388:2016 - из-за притупления лезвия во время испытания на сопротивление резанию результаты теста Купера являются лишь ориентировочными, в то время как испытание на сопротивление резанию ТДМ является эталонным результатом производительности.
ЕГ 16350:2014, EN 1149-2:2001 Предупреждение: человек, носящий электростатические перчатки, должен быть соответствующим образом заземлен, например, через ношение соответствующей обуви
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Предупреждение: Защитные перчатки, которые рассеивают статическое электричество, нельзя распаковывать, открывать, вытягивать или снимать в легковоспламеняющейся или взрывоопасной атмосфере или при работе с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Предупреждение: электростатические Свойства защитных перчаток могут быть неблагоприятные из-за старения, износа, загрязнения и повреждения, и могут быть недостаточными для горючих атмосфер, обогащенных кислородом, где требуются дополнительные оценки

Заметка
Содержащаяся здесь информация приведена для помощи в выборе соответствующего личного защитного оснащения. При этом отмечаем, что максимальный срок сохранения всех свойств перчатками определить невозможно. Он зависит от правильной эксплуатации пользователем и соответствующего подбора. Результаты лабораторных тестов должны облегчить выбор. Однако обратите внимание, что фактическая цель использования перчаток не может быть смоделирована. Ответственность за подбор перчаток с соответствующими характеристиками для конкретного применения лежит на стороне пользователя, а не производителя. Декларация Соответствия доступна на сайте www.rs-schutz.pl

Испытание ЕС было проведено: MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia,
Номер подразделения уполномоченного органа: 2474.

Дополнительная информация доступна у авторизованного производителя:TEGRO Польша - Распределение,
Проспект Победы 245/17, Гдыня 81-540

RO

CONDUCTOR ESD KLAR®

Informații pentru utlizator legate de mănușile de protecție în conformitate cu regulamentul parlamentar European și al Consiliului (UE) 2016/425 din 9 martie 2016

Mănușă de protecție tricotată. Mănuși conform normei EN 388:2016, EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 în combinație cu EN 420:2003+A1:2009. Acest lucru este indicat prin marcajul pe mânuși sau pe ambalaj. Mănușile nu sunt impermeabile și nu au fost testate pentru rezistența la acid.

Dimensiuni disponibile conform EN 420:2003+A1:2009
Dimensiune – 6
Lungimea minimă a mânușii în mm– 220
Dimensiune – 7
Lungimea minimă a mânușii în mm– 230
Dimensiune – 8
Lungimea minimă a mânușii în mm– 240
Dimensiune – 9
Lungimea minimă a mânușii în mm– 250
Dimensiune – 10
Lungimea minimă a mânușii în mm– 260
Dimensiune – 11
Lungimea minimă a mânușii în mm– 270

* Rezultatele testelor mecanice obținute din zona palmei mânușii

Standard EN 388:2016

Date mecanice conform EN 388:2016

Rezistență la abraziune	2 (0-4)
Rezistență la tăiere	1 (0-5)
Rezistență la rupere	2 (0-4)
Rezistență la străpungere	1 (0-4)
TDM: Rezistența la tăiere (A = cea mai scăzută F = cea mai ridicată)	X
Rezistență electrică verticală conform EN 16350: 2014 și EN 1149-22001, (Ω)	
Valori medii ale rezistenței vertcale:	
Mână	2,4 x 10^5
Partea posterioară	<10^5
Manșetă	1,5x 10^6

Marcaje pe mânuși
Marcarea mărcii - ; numele modelului Conductor ESD Klar; dimensiune; marca - Certfcatul European, marca EAC, simbol grafc pentru standardul EN 388:2016 și folosirea marcajului utilizat pentru nivelurile de protecție împotriva pericolelor mecanice, simbol grafc pentru standardul EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 semn grafc care informează despre citirea instrucțiunilor, anul producției, informații privind respectarea standardului EN EN 420:2003+A1:2009, informațiidespre categoria de siguranță.

Curățare / întreținere
Înainte de îmbrăcarea mănușilor (atât noi, cât și folosite), mai ales după curățarea lor, verificați-le cu atenția dacă au fost deteriorate. Nu lăsați mănușile murdare dacă intenționați să le utilizați din nou. Mănușile trebuie curățate doar cu o lavetă umedă sau un burete, fără a folosi detergenți. Pentru întreținerea și curățarea mănușilor se utilizează produse fără grăsimi. Nu folosiți agenți destinați întreținerii încălțămintei. Nu folosiți dezinfectanți, pot provoca o reacție periculoasă a pielii. Mănușile nu pot f spălăte.

Ambalare / depozitare
Mănușile și împachetate în perechi cu tot cu instrucțiuni de utilizare, apoi sunt introduse în cuti de carton potrivite pentru transport și depozitare. Mănușile trebuie depozitate într- un loc răcoros și uscat, umbrite și fără umiditate la o temperatură de la 5 până la 25°C - acest lucru este deosebit de important.Nu le expuneți la lumina directă a soarelui. Dacă sunt depozitate în condițiile corespunzătoare, proprietățile mecanice ale mănușilor nu se vor schimba timp de 3 până la 5 ani de la data fabricației. Mânuși fabricate în 2022.

Comentarii
EN 420:2003+A1:2009 – nu au fost găsite substanțe în acest produs care ar putea avea efecte dăunătoare asupra sănătății utilizatorului. În cazuri speciale, persoanele extrem de sensibile la alergii au șanse foarte mici să dezvolte reacții ale pielii.
EN 388:2016 - mânușa poate f prinsă în piesele mobile ale mașinii, care pot f periculoase pentru sănătatea și viața utilizatorului.
EN 388:2016 – datorită tocirii ascuțișului în timpul testului de rezistență la tăiere, rezultatele testului Couper sunt doar orientative, în timp ce testul de rezistență la tăiere TDM este rezultatul eficienței.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Avertisment: persoană care poartă mânuși electrostatice de disipare trebuie să fie împământată în mod corespunzător, de exemplu, purtând încălțăminte adecvată.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Avertisment: mânușile de protecție care disipează electricitatea statică nu trebuie despachetate,deschise, adaptate sau scoase într-o atmosferă inflamabilă sau explozivă sau când lucrați cu o substanță inflamabilă sau explozivă.
EN 16350:2014, EN 1149-2:2001 Avertisment: Proprietățile electrostatice ale mănușilor de protecție pot f nefavorabile din cauzaîmbătrânirii, uzurii, poluării și deteriorării și pot f insuficiente pentru atmosfere inflamabile îmbogățite cu oxigen, pentru aceasta este necesară o evaluare suplimentară.

Notă
Informațiile conținute aici sunt destinate să ajute la selecția echipamentelor individuale de protecție adecvate. În acelaș timp, subliniem că nu este posibilă determinarea perioadei maxime de păstrare a tuturor proprietăților de către mânuși. Aceasta depinde de utilizarea corectă de către utilizator și de selecția corespunzătoare. Rezultatele testelor de laborator ar trebui să vă ajute să faceți alegerea corectă.Cu toate acestea, trebuie menționat că scopul real al utilizării mânușilor nu poate f simulat. Responsabilitatea pentru selectarea mânușilor cu caracteristicile potrivite pentru aplicația dată revine utilizatorului și nu producătorului. Declarație de conformitate este disponibilă pe site-ul web www.rs-schutz.pl

Testul UE a fost realizat de: MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia,
Numărul organismului notfat: 2474.

Pinformații suplimentare disponibile la distribuitorul autorizat al producătorului:
TEGRO Polska - Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

SRB

CONDUCTOR ESD KLAR®

Korisnički podaci o zaštitnim rukavicama; u skladu s odredbom Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 (9. marta 2016 godine).

Pletena zaštitna rukavica. Rukavice su u skladu sa standardom EN 388:2016, EN 16350:2014, EN 1149-2:2001, povezanim sa EN 420:2003+A1:2009. Taj podatak može se naći na površini materijala rukavica ili na paketu. Rukavice nisu vodonepropusne i nisu bile testirane na otpornost na kiselinu.

Dostupne veličine u skladu s EN 420:2003+A1:2009
Veličina – 6
Minimalna dužina rukavice (mm) – 220
Veličina – 7
Minimalna dužina rukavice (mm) – 230
Veličina – 8
Minimalna dužina rukavice (mm) – 240
Veličina – 9
Minimalna dužina rukavice (mm) – 250
Veličina – 10
Minimalna dužina rukavice (mm) – 260
Veličina – 11
Minimalna dužina rukavice (mm) – 270

* Rezultati mehaničkih ispitivanja dlana rukavice

Standard EN 388:2016

Mehanički podaci prem EN 388:2016 (razine učinkovitosti)

Otpornost na abraziju	2 (0-4)
Otpornost na rezanje	1 (0-5)
Otpornost na kidanje	2 (0-4)
Otpornost na silu bušenja	1 (0-4)
TDM: Otpornost na rezanje	X (A=najnižI – F=najviši)
Električni vertikalni otpor prema EN 16350:2014 te EN 1149-2:001, (Ω)	
Prosečne vrednosti vertikalnog otpora:	
Dlan	2,4 x 10^5
Stražnji dio	<10^5
Manšeta	1,5x 10^6

Oznake na rukavicama
Oznaka brenda - ; naziv modela Conductor ESD Klar; veličina; oznaka CE (Evropski sertifikat), oznaka EAC; grafička oznaka standarda EN 388:2016 te upotrebljene oznake razina zaštite od mehaničkih opasnosti, grafička oznaka standarda EN 16