AL

DUPLO 35®

Informata për përdoruesit e dorezave mbrojtëse në përputhje me regullorjen e Këshillit dhe Parlamentit Evropian (BE) 2016/425 nga data 9 Marsi 2016.

Doreza mbrojtëse e bërë nga plastika. Doreza në përputhje me standardin EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016/TYPE A në lidhje me EN 420:2003+A1:2009. Informatat të tilla gjenden në dorezat ose në paketim. Dorezat nuk janë të papërshkueshëm nga uji dhe nuk janë testuar ndaj rezistencës së acidit.

Madhësitë në dispozicion sipas EN 420:2003+A1:2009
Madhësia– 9
Gjatësia minimale e dorezës në mm– 350
Madhësia– 10
Gjatësia minimale e dorezës në mm– 350
Të dhëna mekanike sipas EN 388:2016 (nivelet e efektivitetit)
Rezistenca ndaj gërryerjes 4 (0-4)
Rezistenca ndaj prerjes 1 (0-5)
Rezistenca ndaj grirjes 2 (0-4)
Rezistenca ndaj fuqisë së çarjes 1 (0-4)
TDM: Rezistenca ndaj prerjes X
(A=më e vogel–F=më e madhe)
* Rezultatet e provave mekanike të marra nga zona e sipërfaqës së brendshme të dorezës.

Mbrojtja në lidhje me rrezikun e depërtimit të mikroorganizmave sipas EN ISO 374-5:2016
Mbrojtja ndaj baktereve dhe këpurdhave – po
Mbrojtja ndaj virusit – po

**Rezultatet e provave mekanike dhe provave e mbrojtjes kundër substancave kimike, rezistencës ndaj degradimeve dhe mbrojtjes në lidhje me rrezikun e depërtimit të mikroorganizmave – të marra nga zona e sipërfaqës së brendshme të dorezës.*

Standardi EN 388:2016

EN 388:2016 4121X | EN 420:2003+A1:2009 PROD.11/2020 | EN ISO 374-1: 2016/TYPE A JKLMPST | EN 374-5:2016 VIRUS

Mbrojtja ndaj substancave kimike të rrezikshme sipas EN ISO 374-1:2016/TYPE A (nivelet e rezistencës ndaj depërtimit) dhe rezistenca ndaj degradimeve sipas EN ISO 374-4:2013

Substancat kimike Niveli	Koha e shpuarjes	Degradimi %
(J)	2 / >30 min	3,9
40%(K)	6 / >480 min	13,5
96%(L)	3 / >60 min	62,4
65%(M)	3 / >60 min	34,3
37%(T)	6 / >480 min	1,4
30%(P)	6 / >480 min	-1,7
40%(S)	5 / 240 min	X

**Rezistenca ndaj reagentëve kimike testuese të përcaktuara:*
Tipi A: të paktën 6 reagente kimike, niveli i depërtimit 2
Tipi B: të paktën 3 reagente kimike, niveli i depërtimit 2
Tipi C: të paktën 1 reagent kimik, niveli i depërtimit 1

Shenjat mbi dorezave
Etiketimi - RS; emri i modelit DUPLO 35; madhësia; shenja Çertifikata Evropiane, shenja EAC; simboli grafik për standardin EN 388:2016 dhe shenjat që i përshkruajnë nivelet e sigurisë ndaj rreziqëve mekanikei, simboli grafik për standardin EN ISO 374-5:2016, simboli grafik që informon për leximin e udhëzimit,simboli grafik për standardin EN ISO 374-1:2016/TYPE A, viti i prodhimit, informacioni mbi përputhshmërinë me standardin EN 420:2003+A1:2009, informacioni në lidhje me kategorinë e sigurisë
Pastrimi / mirëmbajtje
Para se të vishni dorezat (të reja ose të përdorura), posaçërisht pas pastrimit, duhet t'i inspektoni ato me shumë kujdes për çdo dëmtim. Mos lini dorezat të papastra, nëse planifikoni t'i përdorni përsëri. Dorezat duhet t'i pastrohen vetem me leckë të lagur ose me sfungjer, pa përdorimin e detergjenteve. Mos përdorni për mirëmbajtjen dhe pastrimin e prodhimeve të yndyrshme. Mos i perdorni produktet për mirëmbajtjen e këpucëve. Mos i përdorni produktet për dezinfektimin, mund t'i shkaktojnë reagimet të lëkurës të rrezikshme për shëndetin. Dorezat nuk janë të destinuara për larjen.
Paketimi /ruajtja
Dorezat janë të paketuar në çifte bashkë me udhëzuesin, dhe pastaj vihen ne kuti të cilet janë gati për ruajtjen dhe tran sportimin. Dorezat duhet të ruhen në vend të ftohtë dhe të thatë, nën hije dhe pa lagështi, në temperaturë prej 5 deri ne 25oC – që është shumë e rëndësishme. Të mos ekspozohen në ndikimin direkt të diellit. Në rast të ruajtjes së duhur, vetitë mekanike nuk do të ndryshohen për një periudhë prej 3 deri ne 5 vjet, që nga data e prodhimit. Dorezat janë prodhuar në vitin 2022.
Shenimet
EN 420:2003+A1:2009 - në këtë produkt nuk janë gjetur substanca që mund të kenë një efekt të dëmshëm për shëndetin e përdoruesit. Në raste të veçanta, tek njerëzit jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj alergjive, ekziston një mundësi e papërfillshme e reaksioneve të lëkurës.
EN 388:2016 - doreza mund të kapet midis pjesëve lëvizëse të makinerisë, të cilat mund të jenë të rrezikshme për shëndetin dhe jetën.
EN ISO 3 74-1:2016/TYPE A - informacioni nuk pasqyron kohëzgjatjen aktuale të mbrojtjes në vendin e punës dhe diferencimin midis përzierjev dhe kimikateve të pastra.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - rezistenca kimike është vlerësuar në kushte laboratorike nga mostrat e marra vetëm nga pëllëmba e dorës (përveç në rastet kur doreza është e barabartë me ose mbi 400 mm - ku testohet mansheta) dhe ka të bëjë vetëm me kimikatin e testuar. Mund të jetë e ndryshme nëse kimikati përdoret në një përzierje.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - rekomandohet të kontrolloni nëse dorezat janë të përshtatshme për përdorimin e synuar sepse kushtet në vendin e punës mund të ndryshojnë nga lloji i provës në varësi të temperaturës, gërryerjes dhe degradimit.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A– gjatë përdorimit, doreza mbrojtëse mund të sigurojë më pak rezistencë ndaj kimikateve të rrezikshme për shkak të ndryshimeve në vetitë fizike. Lëvizjet, fërkimi, degradacioni i shkaktuar nga kontakti kimik etj. Mund të zvogëlojnë ndjeshëm kohën e përdorimit. Për kimikatet gërryese, degradimi mund të jetë faktori më i rëndësishëm që duhet të merret parasysh në zgjedhjen e dorezave të rezistencës kimike.
EN ISO 374-5:2016- rezistenca e depërtimit u vlerësua në kushte laboratorike dhe vlen vetëm për mostrën e testuar.
Shënimi
Informacioni i përfshirë në këtë udhëzues është për ta ndihmuar në zgjedhjen e Pajisjeve të Përshtatshme Mbrojtëse Personale. Në të njëjtën kohë, vërejmë se periudha maksimale e mbajtjes së shkëlqimit të të gjitha vetitë nuk mund të përcaktohet nga doreza. Kjo gjë varet nga përdorimi i duhur nga përdoruesi dhezgjedhja e duhur. Rezultatet e provës laboratorike mund t'ju ndihmojnë të bëni zgjedhjen e duhur. Sidoqoftë, duhet të theksohet se qëllimi aktual i dorezave nuk mund të simulohet. Përgjegjësia për të zgjedhur doreza me karakteristikat e përshtatshme për përdorimin e tyre, mbetet tek përdoruesi dhe jo tek prodhuesi.Deklarata e Konformitetit është në dispozicion në faqen e internetit www.rs-schutz.pl.

Testimi UE është bërë nga: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15YN2P, Ireland, Numri i organit të njoftuar: 2777.

Informacione të mëtejshme janë në dispozicionin e distributorit të autorizuar të prodhuesit: TEGRO Polska - Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

ENG

DUPLO 35®

In accordance with regulation EU 2016/425

Protective glove made of plastic. The gloves fulfil the requirements of EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016,EN ISO 374-1:2016/TYPE A in connection with EN 420:2003+A1:2009 standard. Marking of the gloves or packaging is used to indicate this. Gloves are not water resistance.

Available size according to EN 420:2003+A1:2009
Size – 9
Minimal lenght of glove mm – 350
Size – 10
Minimal lenght of glove mm – 350
Protection against mechanical risks according EN 388:2016
Abrasion resistance 4 (0-4)
Cut resistance 1 (0-5)
Tear resistance 2 (0-4)
Puncture resistance 1 (0-4)
TDM: Cut resistance X (A=lowest – F=higher)
* The results of mechanical tests - received from the palm area of gloves.
Protection regarding the risk of penetration of microorganisms according to EN ISO 374-5:2016
Protection against bacteria and fungi – passed
Protection against the virus – passed

**The results of mechanical tests and tests of protection against chemical substances and resistance to degradation before it and protection regarding the risk of penetration of microorganisms - received from the palm area of gloves*

Standard EN 388:2016

EN 388:2016 4121X | EN 420:2003+A1:2009 PROD.11/2020 | EN ISO 374-1: 2016/TYPE A JKLMPST | EN 374-5:2016 VIRUS

Chemical resistance according to EN ISO 374-1:2016/TYPE A (levels of penetration resistance) resistance on degradation according to EN ISO 374-4:2013

Chemicals	Tase	Degradation %
(J)	2 / >30 min	3,9
40%(K)	6 / >480 min	13,5
96%(L)	3 / >60 min	62,4
65%(M)	3 / >60 min	34,3
37%(T)	6 / >480 min	1,4
30%(P)	6 / >480 min	-1,7
40%(S)	5 / 240 min	X

** Resistance against defined test chemicals:*
Type A: at least 6 chemicals, permeation level 2
Type B: at least 3 chemicals, permeation level 2
Type C: at least 1 chemical, permeation level 1

Glove marking
Label- RS ; model name DUPLO 35; size; CE mark,EAC mark,graphical sign for standard EN 388:2016 and the applied markings for levels of protection, graphical sign for standard EN ISO 374-5:2016, graphic sign informing about reading the instruction, year of manufacture, graphical sign for standard EN ISO 374-1:2016/TYPE A information on compliance with the standard EN 420:2003+A1:2009, information about safety category.
Cleaning / maintenance
Before putting the gloves on (both new as well as used), especially after cleaning, you should carefully inspect them with great care for any damage. Do not leave dirty gloves, if you plan to use them again. Gloves are not intended for cleaning with detergents. If you can't remove the dirt with the help of the gentle mechanical means (e.g. dry cloth), the glove will not be suitable for further use.
Packing / Storage
The gloves are packed in bundles (12 pairs) with UIS, then inserted into the cartons suitable for transporting and storing. Gloves should be stored in a cool, dry, shady and protected from moisture placein temperature from 5 do 25oC – this is particularly important. Do not expose them to direct sunlight. In the case of proper storage, the mechanical properties of the glove will not change for a period from 3 to 5 years from the date of manufacture. The gloves are manufactured in 2022.
Remarks
EN 420:2003+A1:2009 - no substances that may have a detrimental effect on the health of the user have been found in this product. In special cases, in people extremely sensitive to allergies, there is a negligible possibility of skin reactions.
EN 388:2016 - the glove can become caught between moving machine parts, which can be dangerous to health and life. Gloves should not be used near moving machine parts.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - the information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - the chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm-where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is usedin a mixture.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - it is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the work place may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - when used, protection glove may provide less resistance to the dangerous chemicals due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, de-gradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistance gloves.
EN ISO 374-5:2016 - penetration resistance was assessed in laboratory conditions and applies only to the tested sample
Note
The information contained in this manual is to assist in the selection of the appropriate Personal Protective Equipment. At the same time, we note that the maximum gloss retention period of all properties cannot be determined by the glove. It depends on the correct use by the user and the proper selectionLaboratory test results should help you make the right choice. However, it should be noted that the actual purpose of the gloves cannot be simulated. It is the user's responsibility and not the manufacturer's responsibility to choose gloves with the appropriate features for the application. Declaration of conformity can be obtained www.rs-schutz.pl

The test was conducted by EU: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15YN2P, Ireland, Notification Body: 2777.

Further information available from an authorized distributor of the manufacturer: TEGRO Polska-Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

BY

DUPLO 35®

Інфармацыя для карыстальніка аб ахоўных рукавіцах ў адпаведнасці з пастановай Еўрапейскага парламента і Савета (ЕС) 2016/425 ад 9 сакавіка 2016 года.

Ахоўная пальчатка з пластыка. Рукавіцы ў адпаведнасці з европескийм стандартам (EN) 388:2016, (ICO) 374-5:2016,ISO 374-1:2016/TYPE A ў сувязі з еўрапейскім стандартам (EN) 420:2003+A1:2009. Пра гэта паведамляе надпіс на рукавіцах або на ўпакоўцы. Рукавіцы не з'яўляюцца воданепранікальнымі і не былі пратэставаныя на кісластойкую.

Даступныя памеры згодна еўрапейскаму стандарту (EN) 420:2003+A1:2009
Памер – 9
Мінімальная даўжыня рукавіц (мм)– 350
Памер – 10
Мінімальная даўжыня рукавіц (мм)– 350
Механічныя характарыстыкі па еўрапейскаму стандарту (EN) 388:2016
Устойлівасць да изаляцыі 4 (0-4)
Ўстойлівасць да парэзах 1 (0-5)
Супраціў разрыву 2 (0-4)
Супраціў пракол сілы 1 (0-4)
ТДМ (TDM): ўстойлівасць да парэзаў X
(A=самы нізкі–F=высокі)
* Вынікі механічных выпрабаванняў, атрыманыя ў галіне далоніпальчаткі
Абарона датычна рызыкі пранікнення мікраарганізмаў у адпаведнасці з еўрапейскім стандартам (EN) Міжнароднай арганізацыяй па стандартызацыі (ICO) 374-5:2016
Абарона ад бактэрый і грыбкоў-так
Абарона ад віруса – так

* Вынікі механічных тэстаў і выпрабаванняў на абарону ад хімікатаў і ўстойлівасць да дэградацыі перад ім, а таксама абароны ў дачыненні да рызыкі пранікнення мікраарганізмаў–атрыманы з вобласці далоні рукавіцы

Стандарт Згодна з еўрапейскай норме (EN) 388:2016

EN 388:2016 4121X | EN 420:2003+A1:2009 PROD.11/2020 | EN ISO 374-1: 2016/TYPE A JKLMPST | EN 374-5:2016 VIRUS

Міжнародай арганізацыі па стандартызацыі ISO 374-1:2016/TYPE A (ўзроўні супраціўляльнасці на пранікненне), а таксама ўстойлівасць да дэградацыі ў адпаведнасці з еўрапейскім стандартам (EN) Міжнародный арганізацыі па стандартызацыі (ICO) 374-4:2013

Хімічныя	рэчывы Ўзровень	рэчывы дэградацыя %
(J)	2 / >30 min	3,9
40%(K)	6 / >480 min	13,5
96%(L)	3 / >60 min	62,4
65%(M)	3 / >60 min	34,3
37%(T)	6 / >480 min	1,4
30%(P)	6 / >480 min	-1,7
40%(S)	5 / 240 min	X

* Устойлівасць на пэўныя тэставыя хімічныя рэактывы:
Тып а: мінімум 6 хімічных рэагентаў, узровень пранікальнасці 2
Тып В: мінімум 3 хімічных рэагента, узровень пранікальнасці 2
Тып С: мінімум 1 рэактыў хімічны, узровень пранікальнасці 1

Маркіроўка на рукавіцах
Маркіроўка - RS; назва мадэлі DUPLO 35; памер; знак З'яўляецца еўрапейскі сертыфікат, знак EAC; графічны знак у адпаведнасці з EN 388:2016 і якія прымяняюцца маркіроўкі узроўняў абароны ад механічных пагроз, графічны знак у адпаведнасці SO 374-1:2016/TYPE A, графічны знак у адпаведнасці (ICO) 374-5:2016 з графічны знак, які інфармуе аб азнаямленні з інструкцыяй; год выпуску; ідэнтыфікацыйны нумар падраздзялення ўпаўнаважанага органа; інфармацыя аб сумяшчальнасці са стандартам EN 420:2003+A1:2009, інфармацыя аб катэгорыі бяспекі.
Ачыстка / тэхнічнае абслугоўванне
Перад надзяваннем рукавіц (як новых, так і б / у), асабліва пасля іх чысткі, варта старанна праверыць, не ці былі яны пашкоджаныя. Не пакідайце рукавіцы брудныя, калі плануецца іх паўторнае выкарыстанне. Рукавіцы варто чысціць толькі з дапамогай вільготнай тканіны або губкай, без выкарыстання мыйных сродкаў. Не выкарыстоўвайце для абслугоўвання і ачысткі тоўстых прадуктаў. Не ўжываць сродкаў, прызначаных для абслугоўвання абутку. Не выкарыстоўвайце сродкаў дэзінфекцыі, гэта можа выклікаць небяспечную для здароўя рэакцыю скуры. Рукавіцы не прызначаныя для мыцця.
Упакоўка / захоўванне
Рукавіцы спакаваныя парамі, разам з інструкцыей, затым змяшчаюцца ў кардонныя скрынкі, якія падыходзяць для транспарціроўкі і захоўвання. Рукавіцы варта захоўваць у прахалодным і сухім месцы, зацененых і невлажном месцы пры тэмпературы ад 5 да 25-гэта асабліва важна. Не падвяргайце іх ўздзеянню прамых сонечных прамянёў. Пры правільным захоўванні механічныя ўласцівасці рукавіцы не зменяцца на працягу 3-5 гадоў з даты вырабу. Рукавіцы выраблены ў 2022 годзе.
Заўвага
EN 420:2003+A1:2009 - У дадзеным прадукце не выяўлена рэчываў, якія могуць аказваць шкоднае ўздзеянне на здароўе карыстальніка. У асаблівых выпадках у людзей, надзвычай адчувальных да алергіі, існуе нязначная верагоднасць з'яўлення скурных рэагентаў.
EN 388:2016 -Рукавіца можа патрапіць у рухаюццэ часткі машын, што можа быць небяспечна для здароўя і жыцця.
EN ICO 374-1:2016/TYPE A-Інфармацыя, якая змяшчаецца ў кіраўніцтве, не ўжываецца ў рэжыме рэальнага часу абароны на працоўным месцы, а таксама адрозненні паміж сумессю і чыстымі хімікатамі.
EN ICO 374-1:2016/TYPE A -хімічная ўстойлівасць была ацэненая ў лабараторных умовах для узораў толькі з часткі далоні (за выключэннем выпадкаў, у якіх даўжыня рукавіцы роўная або перавышае 400 мм, тады вывучаецца таксама абшэўка рукавіц) і ўжываецца толькі для падыспытных хімічных рэчываў. Хімічная ўстойлівасць можа быць іншая, калі хімічнае рэчыва выкарыстоўваецца ў сумесі.
EN ICO 374-1:2016/TYPE A -рэкамендуецца праверыць, што рукавіцы падыходзяць для меркаванага выкарыстання, таму што ўмовы на працоўных месцах, могуць вар'іравацца ў залежнасці ад умоў даследаванні, у залежнасці ад тэмпературы, зносу і дэградацыі.
EN ICO 374-1:2016/TYPE A - у працэсе эксплуатацыі ахоўныя рукавіцы могуць забяспечыць больш нізкі супраціў небяспечным хімічным рэчывам, з-за змены фізічных уласцівасцяў. Руху далонню, разрыў, знос, дэградацыя, выкліканая кантактам з хімічным рэчывам і г.д., усё гэта можа значна знізіць фактычны час выкарыстання. У выпадку агрэсіўных хімічных рэчываў, пагаршэння можа быць найбольш важным фактарам, які варта ўлічваць пры выбары рукавіц ўстойлівых да хімічных.
EN ICO 374-5:2016-ўстойлівасць да пранікнення была ацэненая ў лабараторных умовах і ўжываецца толькі для ўзору
Нататка
Якая змяшчаецца тут інфармацыя прыведзена для дапамогі ў выбары адпаведнага асабістага ахоўнага абсталявання. Пры гэтым адзначаем, што максімальны тэрмін захавання ўсіх уласцівасцяў рукавіцы вызначыць немагчыма. Ён залежыць ад правільнай эксплуатацыі карыстальнікам і адпаведнага падбору. Вынікі лабараторных тэстаў павінны палегчыць выбар. Аднак звярніце ўвагу, што фактычная мэта выкарыстання рукавіц не можа быць змадэляваныя. Адказнасць за падбор рукавіц з адпаведнымі характарыстыкамі для канкрэтнага прымянення ляжыць на баку карыстальніка, а не вытворцы. Дэкларацыя адпаведнасці даступная на сайце www.rs-schutz.pl

Выпрабаванне ЕС было праведзена: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15YN2P, Ireland, нумар падраздзялення ўпаўнаважанага органа: 2777.

Дадатковая інфармацыя даступная ў аўтарызаванага вытворцы: TEGRO Польшча-размеркаванне, Праспект Перамогі 245/17, Гдыня 81-540

BG

DUPLO 35®

Информация за потребителя, отнасяща се за защитни ръкавици, съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г.

Защитна ръкавица от пластмаса. Ръкавици съгласно стандарт EN 388:2016, EN ISO 374-1: 2016 / ТИП А , EN ISO 374-5:2016 във връзка с EN 420:2003+A1:2009 , което става ясно от маркировката върху тях или върху опаковката. Ръкавиците не са водонепромокаеми и не са тествани за устойчивост на киселина.

Налични размери съгласн EN 420:2003+A1:2009
Размер – 9
Минимална дължина на ръкавицата [mm]– 350
Размер – 10
Минимална дължина на ръкавицата [mm]– 350

Механични данни съгласно EN 388:2016
Устойчивост на изтъркване 4 (0-4)
Устойчивост на срязване с острие 1 (0-5)
Устойчивост на разкъсване 2 (0-4)
Устойчивост на продупчване 1 (0-4)
TDM: Устойчивост на срязване с острие X
(A = най-ниска - F = най-висока)
* Резултати от механични тестове, получени от дланта на ръкавицата

Защита срещу риска от проникване на микроорганизми съгласно EN ISO 374-5: 2016
Защита срещу бактерии и гъбички – да
Защита срещу вируси – да

*Резултати от механични изпитвания и тестове за защита срещу химикали и устойчивост на разграждане, както и защита по отношение на риска от проникване на микроорганизми – получени от дланта на ръкавицата

EN стандарт 388:2016

EN 388:2016 4121X | EN 420:2003+A1:2009 PROD.11/2020 | EN ISO 374-1: 2016/TYPE A JKLMPST | EN 374-5:2016 VIRUS

Защита срещу опасни химикали съгласно EN ISO 374-1: 2016 / ТИП А (нива на устойчивост на проникване) и устойчивост на разграждане съгласно EN ISO 374-4: 2013

Хімічныя	рэчывы Ўзровень	час праколу дэградацыя %
(J)	2 / >30 min	3,9
40%(K)	6 / >480 min	13,5
96%(L)	3 / >60 min	62,4
65%(M)	3 / >60 min	34,3
37%(T)	6 / >480 min	1,4
30%(P)	6 / >480 min	-1,7
40%(S)	5 / 240 min	X

* Устойчивост на определени тестови химически реагенти:
Тип А: най-малко 6 химически реагента, ниво на проникване 2
Тип В: най-малко 3 химически реагента, ниво на проникване 2
Тип С: поне 1 химически реагент, ниво на проникване 1

Маркиране на ръкавиците
Търговска марка RS ; наименование на модела DUPLO 35 размер; означение СЕ – европейски сертификат, означение EAC; графичен знак за стандарта EN 388:2016 и пиктограми на нивата на защита срещу механични опасности, графичен знак за стандарта EN ISO 374-5: 2016, графичен знакза стандарта EN ISO 374-1: 2016 / ТИП A информиращ за запознаване с инструкцията, година на производство, информация за съответствие със стандарта EN 420:2003+A1:2009, информация за категорията на безопасност.
Почистване / поддръжка
Преди поставяне, ръкавиците (както нови, така и употребявани), особено след почистването им, трябва внимателно да бъдат проверени за повреди. Ръкавиците не се оставят мръсни, ако се възнамерява те да бъдат отново използвани. Ръкавиците трябва да се почистват само с влажна кърпа или гъба, без да се използват почистващи препарати. За поддръжка и почистване да не се използват мазни продукти. Да не се използват средства, предназначени за поддръжка на обувки. Да не се използват дезинфектанти, това може да причини реакция на кожата, опасна за здравето. Ръкавиците не са предназначени за пране.
Опаковка / съхранение
Ръкавиците се опаковат по чифтове заедно с инструкцията, след което се поставят в картонени опаковки, които са подходящи за транспортиране и съхранение. Ръкавиците трябва да се съхраняват на хладно, засенчено и сухо място при температура от 5 до 25oC - това е особено важно. Да не се излагат на пряка слънчева светлина. Ако се съхраняват правилно, механичните свойства на ръкавиците ще се запазят в продължение на 3 до 5 години от датата на производство. Ръкавицата е произведена през 2022.
Забележки
EN 420:2003+A1:2009 - в настоящия продукт не са открити вещества, които могат да имат вредно въздействие върху здравето на потребителя. В специални случаи, при изключително склонни към алергии хора, има малка вероятност отокожни реакции.
EN 388:2016 - ръкавицата може да бъде захваната от движещи се части на машината, което може да бъде опасно за здравето и живота.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A- информацията, съдържаща се в инструкцията, не се отнася за реалното време на защита на работното място или за разликата между смес и чисти химикали.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A- химическата устойчивост е оценена в лабораторни условия само за проба от дланта (с изключение на случаите, когато дължината на ръкавиците е равна или по-голяма от 400 mm, когато е тестван също маншета на ръкавицата) и се отнася само за изпитваните химикали. Химическата устойчивост може да бъде различна, ако химикалът е използван в смес.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - препоръчва се да се провери дали ръкавицата е подходяща за предполагаемото използване, тъй като условията на работното място могат да се различават от условията на изпитване, в зависимост от температурата, изтъркването и разграждането.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - по време на употреба защитните ръкавици могат да осигуряват по-ниска устойчивост на опасни химикали поради промени във
физическите свойства. Движенията на дланта, разкъсването, протриването, разграждането , предизвикани от контакт с химикал и др. могат значително да намалят действителното време на употреба. В случай на разяждащи химикали разграждането може да бъде най-важният фактор, който трябва да се вземе предвид при избора на химически устойчиви ръкавици.
EN ISO 374-5:2016 - устойчивостта на проникване е оценена в лабораторни условия и се отнася само за тестваната проба
Бележка
Съдържаща се тук информация има за цел да подпомогне избора на подходящи лични предпазни средства. В същото време подчертаваме, че не е възможно да се определи максималният период на запазване на всички свойства на ръкавицата. Той зависи от правилното използване от страна на потребителя и правилния избор.Резултатите от лабораторните изследвания трябва да помогнат за правилния избор. Трябва обаче да се отбележи, че действителната цел на използването на ръкавиците не може да бъде симулирана. Отговорността за избора на ръкавици с правилните характеристики за даденото приложение се поема от потребителя, а не от производителя.
Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта www.rs-schutz.pl

Тестът ЕС е извършен от: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15YN2P, Ireland, Номер на нотифицираната единица: 2777.

Допълнителна информация може да бъде получена от оторизирания дистрибутор на производителя:TEGRO Polska - дистрибуция, Aleja Zwyciestwa 245/17, Gdynia 81-540

HR

DUPLO 35®

Informacije za korisnike u vezi sa zaštitnim rukavicama, u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016.

Zaštitna rukavica od plastike. Rukavice u skladu sa standardom EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016/TIP A zajedno s EN 420:2003+A1:2009. To je označeno oznakom na rukavicama, odnosno na ambalaži. Rukavice nisu vodootporne i nisu testirane na otpornost na kiselinu.

Dostupne veličine u skladu s EN 420:2003+A1:2009
Veličina – 9
Minimalna duljina rukavica mm – 350
Veličina – 10
Minimalna duljina rukavica mm – 350

EN 388:2016
Otpornost na abraziju 4 (0-4)
Otpornost na rezanje 1 (0-5)
Otpornost na kidanje 2 (0-4)
Otpornost na probijanje 1 (0-4)
TDM: Otpornost na rezanje X (A=najniža – F=najviša)
* Rezultati mehaničkih ispitivanja dobiveni iz područja dlana rukavica
Zaštita od rizika prodora mikroorganizama u skladu s EN ISO 374-5: 2016
Zaštita od bakterija i gljivica – da
Zaštita od virusa – da

**Rezultati mehaničkih ispitivanja i ispitivanja zaštite od kemikalija i otpornosti na razgradnju protiv njih, kao i zaštite u vezi s rizikom prodora mikroorganizama - dobiveni s dlana rukavice.*

Standard EN 388:2016

EN 388:2016 4121X | EN 420:2003+A1:2009 PROD.11/2020 | EN ISO 374-1: 2016/TYPE A JKLMPST | EN 374-5:2016 VIRUS

Zaštita od opasnih kemikalija u skladu s EN ISO 374-1:2016/TIP A (razine otpornosti prodora) i otpornosti na degradaciju prema EN ISO 374-4:2013

Kemijske tvari	Razina / Vrijeme probijanja	Degradacija %
(J)	2 / >30 min	3,9
40%(K)	6 / >480 min	13,5
96%(L)	3 / >60 min	62,4
65%(M)	3 / >60 min	34,3
37%(T)	6 / >480 min	1,4
30%(P)	6 / >480 min	-1,7
40%(S)	5 / 240 min	X

** Otpornost na definirane kemijske ispitne reagense:*
Tip A: najmanje 6 kemijskih reagensa, razina propusnosti 2
Tip B: najmanje 3 kemijska reagensa, razina propusnosti 2
Tip C: najmanje 1 kemijski reagens, razina propusnosti 1

Oznake na rukavicama
Oznaka brenda - RS ; Oznaka brenda DUPLO 35; veličina; marka - Europska svjedodžba, EAC oznaka; grafički simbol za standard EN 388:2016 i oznaka koja se koristi za razinu zaštite od mehaničkih opasnosti, grafički znak EN ISO 374-1:2016/TIP A, grafički znak EN ISO 374-5: 2016 kojim se informira o čitanju uputa, godina proizvodnje, informacije o usklađenosti sa standardom EN 420:2003+A1:2009, informacije o sigurnosnoj kategoriji.
Čišćenje / održavanje
Prije stavljanja rukavica (novih ili rabljenih), posebno nakon čišćenja, pažljivo ih provjerite na oštećenja. Ne ostavljajte prljave rukavice ako ih namjeravate ponovo koristiti. Rukavice treba čistiti samo vlažnom krpom ili spužvom, bez upotrebe deterdženata. Ne koristite za održavanje i čišćenje masnih proizvoda. Ne koristite sredstva namijenjena za održavanje obuće. Ne koristite dezinfekciona sredstva, što može izazvati opasnu reakciju kože. Rukavice nisu namijenjene pranju.
Ambalaža / skladištenje
Rukavice se pakiraju u paru s uputama, a zatim se stavljaju u kartonske kutije koje su pogodne za prijevozi skladištenje. Rukavice treba čuvati na hladnom i suhom mjestu, u sjeni i bez vlage na temperaturi od 5 do 25oC - to je posebno važno. Ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ako se pravilno skladište, mehanička svojstva rukavica neće se mijenjati tijekom 3 do 5 godina od datuma izrade. Rukavice izrađene 2022.
Napomene
EN 420:2003+A1:2009 - nikakve tvari pronađene u ovom proizvodu ne mogu imati štetne učinke na zdravlje korisnika. U posebnim slučajevima ljudi koji su izuzetno osjetljivi na alergije imaju vrlo male šanse za razvoj kožnih reakcija.
EN 388:2016 - rukavica se može zaglaviti u pokretnim dijelovima stroja što može biti opasno za zdravljei život.
EN ISO 374-1: 2016 / TIP A- podaci sadržani u uputama ne odnose se na stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu i razliku i između smjese i čistih kemijskih tvari.
EN ISO 374-1: 2016 / TIP A- Kemijsku se otpornost procjenjuje u laboratorijskim uvjetima za uzorak samo s dlana (osim u slučajevima kada je duljina rukavica jednaka ili veća od 400 mm kada je manžeta rukavice također testirana) i odnosi se samo na ispitivane kemikalije. Kemijska otpornost može biti različita ako se kemikalija koristi u smjesi.
EN ISO 374-1: 2016 / TIP A - preporuča se provjeriti je li rukavica prikladna za namjeravanu uporabu, jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od uvjeta ispitivanja ovisno o temperaturi, abraziji i degradaciji.
EN ISO 374-1: 2016 / TIP A- tijekom uporabe zaštitne rukavice mogu pružiti nižu otpornost na opasne kemikalije zbog promjena fizičkih svo jstava. Pokreti ruku, prorezanje, trljanje, degradacija zbog dodira s kemikalijom itd. mogu značajno smanjiti stvarno vrijeme uporabe. Za korozivne kemikalije degradacija može biti najvažniji faktor koji treba uzeti u obzir pri odabiru rukavica otpornih na kemikalije.
EN ISO 374-5: 2016- otpornost na prodiranje ocijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na testirani uzorak.
Bilješka
Ovdje sadržane informacije trebaju pomoći u odabiru odgovarajuće osobne zaštitne opreme. Istovremeno, naglašavamo da nije moguće odrediti maksimalno razdoblje zadržavanja svih svojstava rukavicom. Ono baš ovisi o pravilnoj upotrebi korisnika i ispravnom odabiru.Rezultati laboratorijskih ispitivanja trebali bi vam pomoći da donesete pravi izbor. Međutim, treba napomenuti da stvarna svrha uporabe rukavica ne može biti simulirana. Odgovornost za odabir rukavica s odgovarajućim značajkama za datu aplikaciju snosi korisnik, a ne proizvođač.Izjava o sukladnosti dostupna na web stranici www.rs-schutz.pl

EU test provela je:SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15YN2P, Ireland, Broj prijavljenog odbornog tijela: 2777.

Daljnje informacije dostupne od ovlaštenog distributera proizvođača: TEGRO Polska-Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540, (Poljska)

CZ

DUPLO 35®

V souladu s regulací EU 2016/425

Ochranná rukavice vyrobená z plastu. Rukavice splňují požadavky EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016/TYPU A v souvislosti se standardem EN 420:2003+A1:2009. To je uvedeno prostřednictvím značení na balení i rukavicích samotných. Rukavice nejsou voděodolné.

Dostupné velikosti dle EN 420:2003+A1:2009
Velikost – 9
Minimální délka rukavice v mm – 350
Velikost – 10
Minimální délka rukavice v mm – 350
Ochrana proti mechanickým rizikům dle EN 388:2016
Odolnost proti oděru 4 (0-4)
Odolnost proti prořezu 1 (0-5)
Odolnost proti roztržení 2 (0-4)
Odolnost proti propíchnutí 1 (0-4)
TDM: Odolnost proti prořezu X (A=nejnižší, F=nejvyšší)
* výsledky mechanických testů pro oblast dlaně rukavice
Ochrana před rizikem průniku mikroorganismů podle EN ISO 374-5:2016
Ochrana před bakteriemi a plísněmi – splňuje požadavky
Ochrana proti viru – splňuje požadavky

**Výsledky mechanických zkoušek a testů ochrany před chemickými látkami a odolnosti proti degradaci a ochrany před rizikem průniku mikroorganismů - získané z oblasti dlaně rukavic.*

Standard EN 388:2016

EN 388:2016 4121X | EN 420:2003+A1:2009 PROD.11/2020 | EN ISO 374-1: 2016/TYPE A JKLMPST | EN 374-5:2016 VIRUS

Ochrana proti chemickým rizikům podle EN ISO 374-1:2016/TYPU A (úrovně odolnosti proti průniku) odolnost proti degradaci podle EN ISO 374-4:2013

Chemikálie	Úroveň	Degradace%
(J)	2 / >30 min	3,9
40%(K)	6 / >480 min	13,5
96%(L)	3 / >60 min	62,4
65%(M)	3 / >60 min	34,3
37%(T)	6 / >480 min	1,4
30%(P)	6 / >480 min	-1,7
40%(S)	5 / 240 min	X

** Odolnost proti definovaným testovaným chemikáliím:*
Typ A: nejméně 6 chemikálií, stupeň prostupnosti 2
Typ B: nejméně 3 chemikálie, stupeň prostupnosti 2
Typ C: nejméně 1 chemická látka, stupeň propustnosti 1

Značení rukavic
Štítek - RS ; název modelu DUPLO 35; velikost, značka CE, značka EAC a označení podle předpisů Eurasijské unie, grafické označení pro normu EN 388:2016 a použitá označení pro úrovně ochrany, grafické označení pro normu EN ISO 374-4:2013, grafické označení pro normu EN ISO 374-1:2016/TYPU A, grafické označení informující o přečtení instrukcí, rok výroby, informace o prohlášení o shodě EN 420:2003+A1:2009, informace o bezpečnostní kategorii.
Čištění / údržba
Před nasazením rukavic (nových i použitých), zejména po očištění, byste je měli pečlivě zkontrolovat a pečlivě je zkontrolovat, zda nedošlo k jejich poškození. Nenechávejte rukavice špinavé, pokud je plánujeteznovu použít. Rukavice nejsou určeny k čištění saponáty. Pokud nečistoty nemůžete odstranit pomocí jemných mechanických prostředků (např. suchého hadříku), nebudou rukavice pro další použití vhodné.
Balení / skladování
Rukavice jsou baleny do svazků (12 párů) s UIS, poté jsou vloženy do krabic vhodných pro přepravu a skladování. Rukavice by měly být skladovány v chladu, suchu, stínu a chráněny před vlhkostí při teplotě od 5 do 25 °C - to je obzvláště důležité. Nevystavujte je přímému slunečnímu záření. Při správném skladování se mechanické vlastnosti rukavice uchovají po dobu 3 až 5 let od data výroby. Rukavice jsou vyráběny v 2022.
Poznámky
EN 420:2003+A1:2009 - v tomto produktu nebyly nalezeny žádné látky, které by mohly mít škodlivý vliv na zdraví uživatele. Ve zvláštních případech je u lidí velmi citlivých na alergie zanedbatelná možnost kožních reakcí.
EN 388:2016 - rukavice se mohou zachytit mezi pohybujícími se částmi stroje, což může být nebezpečné pro zdraví a život. Rukavice by neměly být používány v blízkosti pohyblivých částí stroje.
EN ISO 374-1: 2016 / TYP A - informace neznamená skutečné trvání ochrany na pracovišti a nebere v potaz rozdíly mezi směsmi a čistými chemikáliemi.
EN ISO 374-1: 2016 / TYP A - chemická odolnost byla posouzena za laboratorních podmínek pouze ze vzorků odebraných z oblasti dlaně (s výjimkou případů, kdy je rukavice s velikostí alespoň 400 mm - pokud je testována také manžeta) a týká se pouze zkoušené chemické látky. Může se lišit, pokud se chemická látka používá ve směsi.
EN ISO 374-1: 2016 / TYP A - doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typové zkoušky v závislosti na teplotě, oděru a degradaci.
EN ISO 374-1: 2016 / TYP A - ochranné rukavice mohou při použití díky změně fyzických vlastností poskytovat menší odolnost vůči nebezpečným chemikáliím. Pohyby, zachycení, tření, degradace způsobené chemickým kontaktem atd. mohou výrazně zkrátit skutečnou dobu používání. U korozivních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem, který je třeba zvážit při výběru rukavic odolných vůči chemikáliím.
EN ISO 374-5: 2016 - odolnost proti průniku byla hodnocena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze na testovaný vzorek.
Poznámka
Informace obsažené v této příručce slouží k výběru vhodného osobního ochranného vybavení. Zároveň siuvědomujeme, že maximální dobu uchování maximální míry všech vlastností nelze určit pro danou rukavici univerzálně. Závisí to na správném použití uživatelem a správném výběru. Výsledky laboratorníchtestů by vám měly pomoci při správném výběru. Je však třeba poznamenat, že skutečné použití rukavic nelze plně simulovat v laboratorním prostředí. Je na odpovědnosti uživatele, a nikoli na odpovědnosti výrobce, aby si vybral rukavice s příslušnými vlastnostmi pro danou činnost.Prohlášení o shodě lze získatwww.rs-schutz.pl

Test byl proveden EU: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15YN2P, Ireland, Notifikační orgán: 2777.

Další informace od autorizovaného distributora výrobce: TEGRO Polska-Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

DK

DUPLO 35®

Information til brugeren vedrørende beskyttelseshandsker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016.

Beskyttelseshandske af plastik. Handskerne er i overensstemmelse med norm EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016/TYPE A i forbindelse med EN 420:2003+A1:2009. Information om mærkning på handskerne, henholdsvis på pakningen. Handskerne er ikke vandtætte og er ikke undersøgt for syrebestandighed.

Tilgængelige størrelser i henhold til EN 420:2003+A1:2009
Størrelse – 9
Handskens mindste længde mm – 350
Størrelse – 10
Handskens mindste længde mm – 350
Mekaniske data i henhold til according EN 388:2016 (effektivitetsniveau)
Slidstyrke 4 (0-4)
Skærefasthed 1 (0-5)
Rivestyrke 2 (0-4)
Modstandsdygtighed mod punktering 1 (0-4)
TDM: Skærebestandighed X (A=laveste – F=højeste)
* Resultaterne af mekaniske prøver modtaget fra handskens håndflade
Beskyttelse mod gennemtrængning af mikroorganismer i henhold til EN ISO 374-5:2016
Beskyttelse mod bakterier og svamp – ja
Beskyttelse mod virus – ja
**Resultatet af mekaniske prøver og beskyttelsesprøver med kemiske substanser og modstandsdygtighed mod medbrydning af disse samt beskyttelse mod gennemtrængning af mikroorganismer - modtaget fra handskens håndflade*

Standard EN 388:2016

EN 388:2016 4121X | EN 420:2003+A1:2009 PROD.11/2020 | EN ISO 374-1: 2016/TYPE A JKLMPST | EN 374-5:2016 VIRUS

Beskyttelse mod farlige kemiske substanser i henhold til EN ISO 374-1:2016/TYPE A (Permeationsresistens) samt modstand mod nedbrydning i henhold til EN ISO 374-4:2013

Kemiske substanser	Niveau/ Gennembrudstid	Nedbrydning %
(J)	2 / >30 min	3,9
40%(K)	6 / >480 min	13,5
96%(L)	3 / >60 min	62,4
65%(M)	3 / >60 min	34,3
37%(T)	6 / >480 min	1,4
30%(P)	6 / >480 min	-1,7
40%(S)	5 / 240 min	X

*Modstandsdygtighed mod de ved prøven definerede kemiske substanser:
Type A: mindst 6 kemiske reagenser, permeabilitetsniveau 2
Type B: mindst 3 kemiske reagenser, permeabilitetsniveau 2
Type C: mindst 1 kemisk reagens, permeabilitetsniveau 1

Kendetegn på handskerne
Betegnet med mærke - RS; navn på model DUPLO 35; størrelse; tegn - Europæisk Certifikat, tegn EAC; grafisk tegn for EN 388:2016 normer samt anvendt betegnelser for niveau af beskyttelse mod mekaniske trusler, grafisk tegn for EN ISO 374-1:2016/TYPE A, grafisk tegn for EN ISO 374-5:2016 normer samt anvendt betegnelser for niveau af beskyttelse mod kemiske substanser grafisk tegn som informerer om at gøre sig bekendt med vejledningen, produktionsår, information om overensstemmelse med EN 420:2003+A1:2009 normer, information om sikkerhedskategori.
Rengøring/ vedligeholdelse
Inden handskerne påføres (både nye og brugte), særligt når de har været rengjort, skal det omhyggeligt undersøges, at de ikke er beskadigede. Handskerne må ikke efterlades i besmudset stand, såfremt man planlægger at anvende dem på ny. Handskerne bør kun rengøres ved hjælp af en fugtig klud eller svamp uden anvendelse af opløsningsmidler. Anvend ikke fedtede produkter til vedligeholdelse og rengøring. Anvend ikke midler til vedligeholdelse af fodtøj. Anvend ikke desinficerende midler, det kan fremkalde ensundhedsfarlig hudreaktion. Handskerne er ikke beregnet til vask i vaskemaskine.
Indpakning/ opbevaring
Handskerne er pakket parvis sammen med en vejledning, herefter pakkes de i kartoner, som er egnet til transport og opbevaring. Handskerne skal opbevares på et køligt og tørt sted, med skygge og uden fugt i en temperatur på fra 5 til 25oC- dette er af største vigtighed. De må ikke udsættes for påvirkning af direkte sollys. I tilfælde af korrekt opbevaring vil handskernes mekaniske egenskaber ikke ændre sig i en periode på 3 til 5 år fra produktionsdatoen. Handskerne er produceret i 2022.
Bemærkninger
EN 420:2003+A1:2009 - Der er i nærværende produktion ikke konstateret fremkomsten af substanser, som kan have negativ indflydelse på brugerens helbred. I særlige tilfælde kan der hos personer med særlig tilbøjelighed til allergi eksistere en minimal risiko for påvirkning af huden.
EN 388:2016 - handsken kan blive trukket med af bevægelige maskindele, hvilket kan udgøre ensundhedsfare eller være livstruende.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - den i vejledningen indeholdte information vedrører ikke den faktiske beskyttelsesperiode på arbejdspladsen eller forskelle mellem blandinger og rene kemiske substanser.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - kemisk modstandsdygtighed er blevet vurderet under laboratorieforhold ved prøver, som kun vedrører håndfladen (med undtagelse af tilfælde, hvor længden af handsken er 400 mm eller længere, hvor også handskens manchetter undersøges) og vedrører kun de undersøgte kemiske substanser. Kemisk modstandsdygtighed kan være anderledes, såfremt den kemiske substans anvendes i blandinger.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - det anbefales at undersøge, om handsken er passende til den påtænkte brug, eftersom betingelserne på arbejdspladsen kan være anderledes end undersøgelsesbetingelserne afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning.
EN ISO 374-1:2016/TYPE A - under brugen af beskyttelseshandskerne kan disse give lavere modstandsdygtighed mod farlige kemiske substanser på grund af ændring af fysiske egenskaber. Håndbevægelser, revner, slid og nedbrydning som følge af kontakt med kemiske substanser og lign. kan i betydeligt omfang nedsætte den faktiske brugsperiode. I tilfælde af ætsende kemiske substanser kan nedbrydning være den vigtigste faktor, som skal overvejes ved valg af beskyttelseshandsker, som er modstandsdygtige mod kemiske substanser.
EN ISO 374-5:2016 - modstandsdygtighed mod gennemtrængning er vurderet under laboratorieforhold og vedrører kun de undersøgte prøver.
Notat
Den heri indeholdte information har til formål at hjælpe med at udvælge en passende personlig beskyttelsesbeklædning. Vi gør samtidig opmærksom på, at det ikke er muligt at fastsætte en maksimal periode for fastholdelsen af alle handskens egenskaber. Det afhænger af brugerens korrekte brug samt korrekt udvælgelse.Resultatet af laboratorieundersøgelser bør lette et korrekt valg. Man skal imidlertid være opmærksom på, og brugerens reelle formål med brug af handsken ikke kan forudses i simuleringstest. Ansvaret for valg af handske med korrekte egenskaber til den pågældende brug er brugerens, og ikke producentens. Overensstemmelseserklæring er tilgængelig på siden www.rs-schutz.pl

EU-test er blevet gennemført af: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15YN2P, Ireland, identifikationsnummer for notificerende organ: 2777.

Yderligere information kan indhentes hos producentens autoriserede distributør: TEGRO Polska-Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

EST

DUPLO 35®

Atitinka reglamentą EU 2016/425

Plastikust kaitsekinnas. Pirštinės atitinka keliamus reikalavimus EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Tipas A, EN ISO 374-5:2016 kartu su EN 420:2003+A1:2009 standartu. Pirštinių žymėjimas arba įpakavimas yra naudojamas tam, kad nurodytų tai. Pirštinės nėra atsparios vandeniui.

Galimi dydžiai nurodomi pagal EN 420:2003+A1:2009
Dydis – 9
Mažiausias pirštinės ilgis mm – 350
Dydis – 10
Mažiausias pirštinės ilgis mm – 350

Apsauga nuo mechaninių pavojų pagal EN 388:2016
Atsparumas nutrynimui 4 (0-4)
Atsparumas įpjovimui 1 (0-5)
Atsparumas plyšimui 2 (0-4)
Atsparumas pradūrimui 1 (0-4)
TDM: Atsparumas įpjovimui X
(A=mažiausias F=didžiausias)
* Mechaninių testų rezultatai - Gauti iš delno pirštinių plote.
Apsauga, susijusi su mikroorganizmų įsiskverbimo rizikapagal EN ISO 374-5:2016
Apsauga nuo bakterijų ir grybelių – patikrinta
Apsauga nuo virusų – patikrinta

** Mechaninių bandymų ir bandymų susijusių su cheminėmis medžiagomis ir atsparumu mažėjimui, rezultatai prieš tai ir apsauga, susijusi su mikroorganizmų įsiskverbimo rizika, gauti iš pirštinės delno ploto.*

Standartas EN 388:2016

EN 388:2016 4121X | EN 420:2003+A1:2009 PROD.11/2020 | EN ISO 374-1: 2016/TYPE A JKLMPST | EN 374-5:2016 VIRUS

Apsauga nuo cheminės rizikos pagal EN ISO 374-1:2016/TIPAS A (pasipriešinimo nešiojimo lygiu) pasipriešinimas pagal sumažėjimą pagal EN ISO 374-4:2013

Kemikaalid	Tase / BTT	Lagunemise %
(J)	2 / >30 min	3,9
40%(K)	6 / >480 min	13,5
96%(L)	3 / >60 min	62,4
65%(M)	3 / >60 min	34,3
37%(T)	6 / >480 min	1,4
30%(P)	6 / >480 min	-1,7
40%(S)	5 / 240 min	X

** Atsparumas prieš testuotus chemikalus:*
Tipas A: Mažiausiai 6 chemikalai, prasiskverbimo lygis 2
Tipas B: Mažiausiai 3 chemikalai, prasiskverbimo lygis 2
Tipas C: Mažiausiai 1 chemikalas, prasiskverbimo lygis 1

Pirštinių žymėjimas
Etiketė - RS ; modelių pavadinimas DUPLO 35; dydis, CE žymė, EAC žymė ir nuostatų paskyrimas iš Eurazijos Sąjungos, grafinis standartinio EN 388:2016 ženklas ir taikomi apsaugos lygio ženklai, grafinis standartinio EN ISO 374-1:2016/Tipas A, grafinis standartinio EN ISO 374-5:2016, grafinis ženklas informuojantis apie instrukcijų skaitymą, pagaminimo metai, informacija apie sutapim EN 420:2003+A1:2009, , informacija apie saugos kategoriją.
Valymas / Priežiūra
Prieš užsidedant pirštines (tiek naujas, tiek naudotas) ypač po valymo, jas būtina kruopščiai peržiūrėti dėl pažeidimo nebūvimo. Nepalikite purvinų pirštinių jeigu planuojate jas dėvėti vėliau. Pirštinės nėra skirtos valyti plovikliais. Jeigu negalite pašalinti purvo švelniomis mechaninėmis priemonėmis (pvz, sausa šluoste), Pirštinė nebus tinkama tolimesniam naudojimui.
Pakavimas/ Sandėliavimas
Pirštinės yra supakuotos į pakuotes (12 porų) su UIS, tuomet įdedamos į dėžes, tinkamas gabenti ir laikyti. Pirštines reikia laikyti vėsioje, sausoje, šešėlinėje vietoje ir apsaugoti nuo drėgmės, esant 5-25 laipsnių temperatūrai - tai ypač svarbu. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Tinkamai laikant, pirštinių mechaninės savybės nesikeis nuo 3 iki 5 metų nuo pagaminimo datos. Pirštinės pagamintos 2022.
Pastabos
EN 420:2003+A1:2009 - Šiame gaminyje nebuvo rasta jokių medžiagų , galinčių pakenkti vartotojo sveikatai. Išskirtiniais atvejais, žmonėms turintiems ypač jautrias alergijas, yra labai maža tikimybė galimiems odos pakitimams.
EN 388:2016 - Pirštinės gali įstrigti tarp judančių mašinos dalių, o tai gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Pirštinės neturėtų būti naudojamos šalia judančių mašinos dalių.
EN ISO 374-1:2016/Tipas A – Informacija neatspindi tikrosios apsaugos trukmės darbo vietoje ir mišinių, grynųjų chemikalų.
EN ISO 374-1:2016/Tipas A – Cheminis atsparumas buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis iš mėginių paimtų tik iš delno (išskyrus tuos atvejus, kai pirštinė yra lygi arba didesnė nei 400mm) ir patikrintas tik su patikrinta chemine medžiaga. Gali skirtis, jei cheminė medžiaga naudojama mišinyje.
EN ISO 374-1:2016/Tipas A –rekomenduojama patikrinti, ar pirštinės tinka numatytam naudojimui , nes sąlygos darbo vietoje gali skirtis atsižvelgiant į temperatūrą, dilimą ir nusidėvėjimą.
EN ISO 374-1:2016/Tipas A - Naudojant apsaugines pirštines dėl fizinių savybių pokyčių gali sumažėti atsparumas pavojingoms cheminėms medžiagoms. Judesiai, susižeidimas, trynimasis, cheminio kontakto sukeltas laipsnio sumažėjimas ir t.t., gali žymiai sutrumpinti faktinį naudojimo laiką. Korozinėms cheminėms medžiagoms skaidymas gali būti svarbiausias veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti renkantis cheminio atsparumo pirštines.
EN ISO 374-5:2016 - atsparumas įsiskverbimui buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik tiriamam mėginiui
Užrašas
Šiame vadove pateikta informacija yra naudinga renkantis tinkamas asmens apsaugos priemones. Kartu atkreipiame dėmesį, kad pirštinė negali nustatyti maksimalaus visų savybių blizgesio/išsilaikymo laikotarpio. Tai priklauso nuo vartotojo teisingo naudojimo ir tinkamo pasirinkimoLaboratorinių tyrimų rezultatai turėtų padėti teisingai pasirinkti. Tačiau reikia pažymėti, kad tikroji pirštinių paskirtis negali būti modeliuojama. Pirkti pirštines su tinkamomis savybėmis turi vartotojas, o ne gamintojas.Galima gauti atitikties deklaraciją www.rs-schutz.pl

Šis testas buvo atliktas EU: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15YN2P, Ireland, Pranešimas: 2777.

Papildomą informaciją galite gauti iš įgalioto gamintojo platintojo: TEGRO Polska-Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540