AL

SPLIT®

Informata për përdoruesit e dorezave mbrojtëse në përputhje me regulloren e Këshillit dhe Parlamentit Evropian (BE) 2016/425 nga data 9 Marsi 2016.

Doreza mbrojtëse e qepur, pesë gishta. Doreza në përputhje me standardin EN 388:2016, EN 407:2016, EN 12477:2001+A1:2005 në lidhje me EN 420:2003+A1:2009. Informatat të tilla gjenden në dorezat ose në paketim. Dorezat nuk janë të papërshkueshëm nga uji dhe nuk janë testuar ndaj rezistencës së acidit.

Madhësitë në dispozicion sipas EN 420:2003+A1:2009
Madhësia– 10
Gjatësia minimale e dorezës në mm– 260
Madhësia– 11
Gjatësia minimale e dorezës në mm– 270

Të dhëna termike sipas EN 407:2014 (nivelet e sigurisë)

Reagimi gjatë djegies	4 (0-4)
Rezistenca ndaj rxehtit kontaktues	1 (0-4)
Rezistenca ndaj rxehtit konvektiv	3 (0-4)
Rezistenca ndaj rxehtit e rrezatimit	X (0-4)
Rezistenca ndaj përkatjeve të vogla e metalit të shkrirë	4 (0-4)
Rezistenca ndaj sasive të mëdha e metalit të shkrirë	X (0-4)
* Rezultatet e provave mekanike të marra nga zona e sipërfaqës së brendshme të dorezës.	

Standardi EN 388:2016



Të dhëna mekanike sipas EN 388:2016 (nivelet e efektivitetit)

Rezistenca ndaj gërryerjes	4 (0-4)
Rezistenca ndaj prerjes	2 (0-5)
Rezistenca ndaj grirjes	4 (0-4)
Rezistenca ndaj fugisë së çarjes	4 (0-4)
TDM: Rezistenca ndaj prerjes (A=më e vogël–F=më e madhe)	X

Shenjat mbi dorezave
Etiketimi - ; modelit Split; madhësia; shenja – Certifikata Evropiane, shenja EAC; simboli grafik për standardin EN 388:2016 dhe shenjat që i përshkruajnë nivelet e sigurisë ndaj rreziqeve mekanikë, simboli grafik për standardin EN 407:2014, simboli grafik që informon për leximin e udhëzimit, viti i prodhimit, informacioni më përputhsmërinë me standardin EN 420:2003+A1:2009, simboli grafik për standardin EN 12477:2001+A1:2005 informacioni në lidhje me kategorinë e sigurisë.
Pastrimi / mirëmbajtje
Para se të vishni dorezat (të reja ose të përdorura), posaçërisht pas pastrimit, duhet t'i inspektoni ato me shumë kujdes për çdo dëmtim. Mos lini dorezat të papastra, nëse planifikoni t'i përdorni përsëri. Dorezat duhet t'i pastrohen vetem me leckë të lagur ose me sfungjer, pa përdorimin e detergjenteve. Mos përdorni për mirëmbajtjen dhe pastrimin e prodhimeve të yndyrshme. Mos i përdorni produktet për mirëmbajtjen e këpucëve. Mos i përdorni produktet për dezinfektimin, mund t'i shkaktojnë reagimet të lëkurës të rreziksheme për shëndetin. Dorezat nuk janë të destinuara për larjen.
Paketimi /ruajtja
Dorezat janë të paketuar në çifte bashkë me udhëzuesin, dhe pastaj vihen ne kuti të cilet janë gati për ruajtjen dhe transportimin. Dorezat duhet të ruhen në vend të thotë dhe të thatë, nën hije dhe pa lagështi,në temperaturë prej 5 deri ne 25°C – që është shumë e rëndësishme. Të mos ekspozohen në ndikimin direkt të diellit. Në rast të ruajtjës së duhur, vetitë mekanike nuk do të ndryshohen për një periudhë prej 3 deri në 5 vjet, që nga data e prodhimit. Dorezat janë prodhuar në vitin 2022.
ShenimetEN 420:2003+A1:2009 - në këtë produkt nuk janë gjetur substanca që mund të kenë një efekt të dëmshëm për shëndetin e përdoruesit. Në rast të veçanta, tek njerëzit jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj alergjive, ekziston një mundësi e papërfillshme e reaksionevе të lëkurës.
EN 388:2016 - doreza mund të kapet midis pjesëve lëvizëse të makinerisë, të cilat mund të jenë të rrezikshme për shëndetin dhe jetën.
EN 407:2004 - në rast të dorezave me dy ose më shumë shtresa, klasifikimi gjenerал nuk pasqyron konkretisht reagimin e shtresës së më të ashtmë. Të mos ekspozohen pranë zjarrit të hapur, nëse dorezat kanë reagimin ndaj djegjës 1 ose 2.
EN 12477:2001+A1:2005 - nëse doreza është menduar për saldimin me hark: këto doreza nuk e bëjnë mbrojtja ndaj goditjes elektrike të shkaktuar nga pajisjet e gabuara, edhe kur nuk shihet e tillë, duhet të hiqet.
Shënimi
Informacioni i përfshirë në këtë udhëzues është për ta ndihmuar në zgjedhjen e Pajisjeve të Përshtatshme Mbrojtëse Personale. Në njëjtën kohë, vërejmë se periudha maksimale e mbajtjes së shkëlqimit të të gjitha vetitë nuk mund të përcaktohet nga doreza. Kjo gjë varet nga përdorimi i duhur nga përdoruesi dhe zgjedhja e duhur. Rezultatet e provës laboratorike mund t'ju ndihmojnë të bëni zgjedhjen e duhur. Sidoqoftë, duhet të theksohet se qëllimi aktual i dorezave nuk mund të simulohet. Përgjegjësia për të zgjedhur dorezа me karakteristikat e përshtatshme për përdoruesin e tyre, mbetet tek përdoruesi dhe jo tek prodhuesi.Deklarata e Konformitetit është në dispozicion në faqen e internetit www.rs-schutz.pl.

Testimi UE është bërë nga: MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia,, Numri i organit të njoftuar: 2474.

Informacione të mëtejshme janë në dispozicionin e distributorit të autorizuar të prodhuesit:TEGRO Polska - Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

ENG

SPLIT®

In accordance with regulation EU 2016/425

Protective glove sewn, five fingers. The gloves fulfil the requirements of EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 in connection with EN 420:2003+A1:2009 standard. Marking of the gloves or packaging is used to indicate this. Gloves are not water resistance.

Available size according to EN 420:2003+A1:2009
Size – 10
Minimal lenght of glove mm – 260
Size – 11
Minimal lenght of glove mm – 270

Protection against thermal risks according EN 407:2004

Burning behavior	4 (0-4)
Contact heat	1 (0-4)
Convective heat	3 (0-4)
Radiant heat	4 (0-4)
Small splashes of molten metal	X (0-4)
Large quantities of molten metal	4 (0-4)

Standard EN 388:2016



Protection against mechanical risks according EN 388:2016

Abrasion resistance	4 (0-4)
Cut resistance	2 (0-5)
Tear resistance	4 (0-4)
Puncture resistance	4 (0-4)
TDM: Cut resistance	X (A=lowest – F=higher)

* The results of mechanical tests - received from the palm area of gloves

Glove marking
Label - ;model name Split; size; CE mark, EAC mark, graphical sign for standard EN 388:2016 and the applied markings for levels of protection, graphical sign for standard 407:2004, graphic sign informing about reading the instruction, year of manufacture, information on compliance with the standard EN 420:2003+A1:2009, information on compliance with the standard EN 12477:2001+A1:2005, information about safety category.
Cleaning / maintenance
Before putting the gloves on (both new as well as used), especially after cleaning, you should carefully inspect them with great care for any damage. Do not leave dirty gloves, if you plan to use them again. Gloves are not intended for cleaning with detergents. If you can't remove the dirt with the help of the gentle mechanical means (e.g. dry cloth), the glove will not be suitable for further use.
Packing / Storage
The gloves are packed in bundles (12 pairs) with UIS, then inserted into the cartons suitable for transporting and storing. Gloves should be stored in a cool, dry, shady and protected from moisture place in temperature from 5 do 25°C – this is particularly important. Do not expose them to direct sunlight. In the case of proper storage, the mechanical properties of the gloves will not change for a period from 3 to 5 years from the date of manufacture. The gloves are manufactured in 2022.
Remarks
EN 420:2003+A1:2009 - no substances that may have a detrimental effect on the health of the user have been found in this product. In special cases, in people extremely sensitive to allergies, there is a negligible possibility of skin reactions.
EN 388:2016 - the glove can become caught between moving machine parts, which can be dangerous to health and life. Gloves should not be used near moving machine parts.
EN 407:2004 – do not expose to open flame, if the gloves has a performance level 1 or 2 in burning behavior.
EN 407:2004 – for multi-layer gloves, performance level are applicable to the whole glove including all layers.
EN 12477:2001+A1:2005 - if the gloves are intended for arc welding: these gloves have no protection against electric shock due to faulty equipment, even if they are not, they should be removed.
Note
The information contained in this manual is to assist in the selection of the appropriate Personal Protective Equipment. At the same time, we note that the maximum gloss retention period of all properties cannot be determined by the glove. It depends on the correct use by the user and the proper selection Laboratory test results should help you make the right choice. However, it should be noted that the actual purpose of the gloves cannot be simulated. It is the user's responsibility and not the manufacturer's responsibility to choose gloves with the appropriate features for the application.Declaration of conformity can be obtained www.rs-schutz.pl

The test was conducted by EU: MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia,, Notification Body: 2474.

Further information available from an authorized distributor of the manufacturer: TEGRO Polska-Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

BY

SPLIT®

Інфармацыя для карыстальніка аб засобах рукавіцах ў адпаведнасці з пастановай Еўрапейскага парламента і Савета (ЕС) 2016/425 ад 9 сакавіка 2016 года.

Ахоўная пальчатка пашытая, пяць пальцаў. Рукавіцы ў адпаведнасці з еўрапейскім стандартам EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 ў сувязі з эўрапейскім стандартам EN 420:2003+A1:2009. Пра гэта паведамляе надпіс на рукавіцах або на ўпаковцы. Рукавіцы не з'яўляюцца водатрывалымі і не былі прастасаванымі на кіслатсйкую.

Дасупныя памеры згодна еўрапейскаму стандарту
(EN) 420:2003+A1:2009
Памер – 10
Мінімальна даўжыня рукавіц (мм)– 260
Памер – 11
Мінімальна даўжыня рукавіц (мм)– 270

Тармічныя даданенні згодна еўрапейскаму стандарту EN 407:2004 (узроўні бяспекі)

Паводзіны пацнас курэння	4 (0-4)
Супрацьі кантактнага цяпла	1 (0-4)
Супрацьі Канвектыўнае цеплыні	3 (0-4)
Супрацьі цеплаўстойлівасць выпраменьвання	X (0-4)
Устойлівасць на дробныя пырскі распляўленага металу	4 (0-4)
Устойлівасць на вялікае колькасці расплаўленага металу	X (0-4)

Стандарт Згодна з еўрапейской норме (EN) 388:2016

Механічныя характарыстыкі па еўрапейскаму стандарту (EN) 388:2016

Устойлівасць да ізаліцыі	4 (0-4)
Устойлівасць да парэзаў	2 (0-5)
Супрацьі разрыву	4 (0-4)
Супрацьі праколі сілы	4 (0-4)
ТДМ (TDM): Устойлівасць да парэзаў	X

(A=самы нізкі-F=высокі)
*Вынікі механічных выпрабаванняў, атрыманыя ў галіне далоніпальчаткі

Маркіроўка на рукавіцах
Маркіроўка - ;назва мадэлі Split; памер; знак З'яўляецца еўрапейскі сертыфікат, знак EAC; графічны знак у адпаведнасці з EN 388:2016 і якія прымяняюцца маркіроўкі узроўняў абароны ад механічных пагроз, графічны знак у адпаведнасці з EN 407:2004, графічны знак, які інфармуе аб азнаямленні з інструкцыяй; год выпуску; ідэнтыфікацыйны нумар падраздзялення ўпаўнаважанага органа; інфармацыя аб сумяшчальнасці са стандартам EN 420:2003+A1:2009, інфармацыя аб сумяшчальнасці са стандартам EN 12477:2001+A1:2005 інфармацыя аб катэгорыі бяспекі.
Ачыстка / тэхнічнае абслугоўванне
Перад надяваннем рукавіц (як новых, так і б / у), асабліва пасля іх чысткі, варта старанна праверыць, не ці быві яны пашкоджаныя. Не пакідайце рукавіцы брудныя, калі плануецца іх паўторнае выкарыстанне. Рукавіцы варта чысціць толькі з дапамогай вільготнай тканіны або губкай, без выкарыстання мыйных сродкаў. Не выкарыстоўвайце для абслугоўвання і ачысткі тоўстых прадуктаў. Не ўжывайць сродкаў, прызначаных для абслугоўвання абутку. Не выкарыстоўвайце сродкаў дзеінфекцыі, гэта можа выклікаць небяспечную для здароўя рэакцыю скуры. Рукавіцы не прызначаны для мыцця.
Упаковка / захоўванне
Рукавіцы спакаваныя парамі, разам з інструкцыяй, затым змяшчаюцца ў кардонныя скрынкі, якія падыходзяць для транспарціроўкі і захоўвання. Рукавіцы варта захоўваць у прахладным і сухім месцы, засценных і неблажном месцы пры тэмпературы ад 5 да 25°С–гэта асабліва важна. Не падвяргайце іх ўздзеянню прамых сонечных прамянёў. Пры правільным захоўванні механічныя ўласцівасці рукавіцы не зменяцца на працягу 3-5 гадоў з даты вырабу. Рукавіцы выраблены ў 2022годзе.
Заўвага
EN 420:2003+A1:2009 - У дадзеным прадукце не выяўлена рэчываў, якія могуць аказваць шкоднае ўздзеянне на здароўе карыстальніка. У асабліівых выпадках у людзей, надзвычай адчувальных да алергій, існуе нязначная верагоднасць з'яўлення скурных рэагентаў.
EN 388:2016 -Рукавіца можа патрапіць у рухаючцэ часткі машын, што можа быць небяспечна для здароўя і жыцця.
EN 407:2004 –не варта падвяргаць ўздзеянню адкрытага агню, калі рукавіцы маюць узровень 1 або 2, у галіне гарэння.
EN 407:2004 – для шматслойных рукавіц узровень прадукцыйнасці прымяняецца да ўсёй рукавіцы, уключаючы ўсе пласт
EN 12477:2001+A1:2005 - калі пальчатка прызначана для дугавой зваркі: гэтых пальчатак няма абарона ад паражэння электрычным токам, выкліканага неспраўным абсталяваннем, нават калі яно не, павінна быць знята.
Нататка
Якая змяшчаецца тут інфармацыя прызначана для дапамогі ў выбары адпаведнага асабістага абсталявання. Пры гэтым адначасна, што максімальны тэрмін захавання ўсіх упаслівасцяў рукавіцы вызначыць немагчыма. Ён залежыць ад правільнай эксплуатацыі карыстальнікам і адпаведнага падбору. Вынікі лабараторных тэстаў павінны палегчыць выбар. Аднак звяртаце ўвагу, што фактычная мэта выкарыстання рукавіц не можа быць змадэляваць. Адказнасць за падбор рукавіц з адпаведнымі характарыстыкамі для канкрэтнага прымянення ляжаць на баку карыстальніка, а не вытворцы. Дэкларацыя адпаведнасці дастулная на сайце www.rs-schutz.pl.

Выпрабаванне ЕС было праведзена: MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia,, нумар падраздзялення ўпаўнаважанага органа: 2474.

Дадатковая інфармацыя дастулная ў аўтарызаванага вытворцы: TEGRO Польшча-размеркаванне, Праспект Перамогі 245/17, Гдыня 81-540

BG

SPLIT®

Информация за потребителя, отнасяща се за защитни ръкавици, съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г.

Защитна ръкавица шита, пет пръста. Ръкавици съгласно стандарт EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 във връзка с EN 420:2003+A1:2009, което става ясно от маркировката върху тях или върху опаковката. Ръкавиците не са водонепромокаеми и не са тестване за устойчивост на киселина.

Налични размери съгласи EN 420:2003+A1:2009
Размер – 10
Минимална дължина на ръкавицата [mm]– 260
Размер – 11
Минимална дължина на ръкавицата [mm]– 270

Термични характеристики съгласи EN 407:2004 (нива на безопасност)

Поведение по време на пушене	4 (0-4)
Устойчивост при контакт с топлина	1 (0-4)
Устойчивост на топлопренасяне	3 (0-4)
Устойчивост на топлоизлъчване	X (0-4)
Устойчивост на малки пръски от разтопен метал	4 (0-4)
Устойчивост на големи количества разтопен метал	X (0-4)

*Резултати от механични тестове, получени от дланта на ръкавицата

EN стандарт 388:2016

Механични данни съгласно EN 388:2016

Устойчивост на изтъркване	4 (0-4)
Устойчивост на срязване с острие	2 (0-5)
Устойчивост на разкъсване	4 (0-4)
Устойчивост на продупчване	4 (0-4)
DM: Устойчивост на срязване с острие (A = най-ниска - F = най-висока)	X

Маркиране на ръкавиците
Търговска марка - ;наименование на модела Split; размер; означение CE – европейски сертификат, означение EAC; графичен знак за стандарта EN 388:2016 и пиктограми на нивата на защита среш механичне опасности, графичен символ за стандарта EN 407:2004, информиращ за запознаване с инструкцията, година на производство, информация за съответствие със стандарта EN 420:2003+A1:2009, информация за съответствие със стандарта EN 12477:2001+A1:2005 информацията категория на безопасност.

Почистване / поддръжка
Преди поставяне, ръкавиците (както нови, така и употребявани), особено след почистването им, трябва внимателно да бъдат проверени за повреди. Ръкавиците не се оставят мръсни, ако се възнамерява та да бъдат отново използвани.Ръкавиците трябва да се почистват само с влажна кърпа или гъба, без да се използват почистващи препарати. За поддържане и почистване да не се използват машни продукти. Да не се използват средства, предназначени за поддръжка на обувки. Да не се използват дезинфектанти, това може да причини реакция на кожата, опасна за здравето. Ръкавиците не са предназначени за пране.

Опаковка / съхранение
Ръкавиците се опаковат по чифтове заедно с инструкцията, след което се поставят в картонени опаковки, които са подходящи за транспортиране и съхранение. Ръкавиците трябва да се съхраняват на хладно, засенчено и сухо място при температура от 5 до 25°C – това е особено важно. Да не се излагат на пряка слънчева светлина. Ако се съхраняват правилно, механичните свойства на ръкавиците ще се запазят в продължение на 3 до 5 години от датата на производство. Ръкавицата е произведена през 2022.

Забележки
EN 420:2003+A1:2009 – в настоящия продукт не са открити вещества, които могат да имат вредно въздействие върху здравето на потребителя. В специални случаи, при изключително силноня към алергии хора, има малка вероятност от кожни реакции.
EN 388:2016 – ръкавицата може да бъде захваната от движещи се части на машината, което може да бъде опасно за здравето и живота.
EN 407:2004 – да не се излагат на действието на открит огън, ако ръкавиците имат поведение 1 или 2 при горене
EN 407:2004 – за многослойни ръкавици, нивото на експлоатационни качества се прилага за цялата ръкавица, включително за всички слоеве.
EN 12477:2001+A1:2005 - ако ръкавицата е предназначена за дъгова заварка: тези ръкавици не трябва да се премахне защитата срещу токов удар, причинен от дефектно оборудване, дори когато не е.

Бележка
Съдържаща се тук информация има за цел да подпомогне избора на подходящи лични предпазни средства. В същото време подчертаваме, че не е възможно да се определи максималният период на запазване на всички свойства на ръкавицата. Той зависи от правилното използване от страна на потребителя и правилния избор.Резултатите от лабораторните изследвания трябва да помогнат за правилния избор. Трябва обаче да се отбележи, че действителната цел на използването на ръкавиците не може да бъде симулирана. Отговорността за избора на ръкавици с правилните характеристики за даденото приложение се поема от потребителя, а не от производителя. Декларацията за съответствие е достъпна на уебсайта www.rs-schutz.pl

Тестът ЕС е извършен отMIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Croatia,, Номер на нотифицираната единица: 2474.

Допълнителна информация може да бъде получена от оторизирания дистрибутор на производителя: TEGRO Polska - дистрибуция, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

HR

SPLIT®

Informacije za korisnike u vezi sa zaštitnim rukavicama, u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016.

Šivena zaštitna rukavica, pet prstiju. Rukavice u skladu sa standardom EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 zajedno s EN 420:2003+A1:2009. To je označeno oznakom na rukavicama, odnosno na ambalaži. Rukavice nisu vodootpornej nisu testirane na otpornost na kiselinu.

Dostupne veličine u skladu s EN 420:2003+A1:2009
Veličina – 10
Minimalna duljina rukavica mm – 260
Veličina – 11
Minimalna duljina rukavica mm – 270

Toplinski podaci u skladu s EN 407:2004(razina sigurnosti)

Ponašanje tijekom izgaranja	4 (0-4)
Otpornost na dodirnu toplinu	1 (0-4)
Otpornost na konvekcijsku toplinu	3 (0-4)
Otpornost na toplinu zračenja	X (0-4)
Otpornost na mala prskanja rastopljenog metala	4 (0-4)
Otpornost na velike količine rastopljenog metala	X (0-4)
* Rezultati mehaničkih ispitivanja dobiveni iz područja dlana rukavica	

Standard EN 388:2016



Mehanički podaci prema standardu EN 388:2016

Otpornost na abraziju	4 (0-4)
Otpornost na rezanje	2 (0-5)
Otpornost na kidanje	4 (0-4)
Otpornost na probijanje	4 (0-4)
TDM: Otpornost na rezanje (A=najniža – F=najviša)	X

Oznake na rukavicama
Oznaka brenda - ; Oznaka brenda Split; veličina; marka - Europska svjedodžba, EAC oznaka; grafički simbol za standard EN 388:2016 i oznaka koja se koristi za razinu zaštite od mehaničkih opasnosti, grafički simbol za EN standard 407:2004, grafički znak kojim se informira o čitanju uputa, godina proizvodnje, informacije o usklađenosti sa standardom EN 420:2003+A1:2009, informacije o usklađenosti sa standardom EN 12477:2001+A1:2005 informacije o sigurnosnoj kategoriji.
Čišćenje / održavanje
Prije stavljanja rukavica (novih ili rabljenih), posebno nakon čišćenja, pažljivo ih provjerite na oštećenja. Ne ostavljajte prljave rukavice ako ih namjeravate ponovo koristiti. Rukavice treba čistiti samo vlažnom krpom ili spužvom, bez upotrebe deterdženata. Ne koristite za održavanje i čišćenje masnih proizvoda. Ne koristite sredstva namijenjena za održavanje obuće. Ne koristite dezinfekciona sredstva, što može izazvati opasnu reakciju kože. Rukavice nisu namijenjene pranju.
Ambalaža / skladištenje
Rukavice se pakiraju u paru s uputama, a zatim se stavljaju u kartonske kutije koje su pogodne za prijevoz i skladištenje. Rukavice treba čuvati na hladnom i suhom mjestu, u sjeni i bez vlage na temperaturi od 5 do 25°C – to je posebno važno. Ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ako se pravilno skladište, mehanička svojstva rukavica neće se mijenjati tijekom 3 do 5 godina od datuma izrade. Rukavice izrađene 2022.
Napomene
EN 420:2003+A1:2009 - ne kēnē produkt nuk janë gjetur substanca që mund të kenë një efekt të dëmshëm për shëndetin e përdoruesit. Në rastе të veçanta, tek njerëzit jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj alergjive, ekziston një mundësi e papërfillshme e reaksionevе të lëkurës.
EN 388:2016 - doreza mund të kapet midis pjesëve lëvizëse të makinerisë, të cilat mund të jenë të rrezikshme për shëndetin dhe jetën.
EN 407:2004 – ne izlažite otvorenom plamenu ako rukavice imaju ponašanje 1 ili 2 prilikom gorenja.
EN 407:2004 – u slučaju višeslojnih rukavica, razina izvedbe odnosi se na čitavu rukavicu, uključujući sve slojeve.
EN 12477:2001+A1:2005Upozorenje: Elektrostatička svojstva zaštitnih rukavica mogu biti štetna zbog starenja, habanja, zagađenja i oštećenja, a mogu biti dovoljna i za zapaljivu atmosferu obogaćenu kisikom, gdje je potrebna dodatna procjena.
Shënimi
Ovdje sadržane informacije trebaju pomoći u odabiru odgovarajuće osobne zaštitne opreme. Istovremeno, naglašavamo da nije moguće odrediti maksimalno razdoblje zadržavanja svih svojstava rukavicom. Ono baš ovisi o pravilnoj upotrebi korisnika i ispravnom odabiru. Rezultati laboratorijskih ispitivanja trebali bi nam pomoći da donesete pravi izbor. Međutim, treba napomenuti da stvarna svrha uporabe rukavica ne može biti simulirana. Odgovornost za odabir rukavica s odgovarajućim značajkama za datu aplikaciju snosi korisnik, a ne proizvođač. Izjava o sukladnosti dostupna na web stranici www.rs-schutz.pl

EU test provela je:MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia, Broj prijavljenog odbornog tijela: 2474.

Daljnje informacije dostupne od ovlaštenog distributera proizvođača: TEGRO Polska-Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540, (Poljska)

CZ

SPLIT®

V souladu s regulací EU 2016/425

Ochranná rukavice šitá, pět prstů. Rukavice splňují požadavky EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 v souvislosti se standardem EN 420:2003+A1:2009. To je uvedeno prostřednictvím značení na balení i rukavicích samotných. Rukavice nejsou voděodolné.

Dostupné velikosti dle EN 420:2003+A1:2009
Velikost – 10
Minimální délka rukavice v mm – 260
Velikost – 11
Minimální délka rukavice v mm – 270

Ochrana proti tepelným rizikům podle EN 407:2004

V blízkosti žhavých předmětů	4 (0-4)
Kontaktní teplo	1 (0-4)
Konvektivní teplo	3 (0-4)
Sálavé teplo	X (0-4)
Rozstřik svarového kovu	4 (0-4)
Velké množství roztaveného kovu	X (0-4)

Standard EN 388:2016



Ochrana proti mechanickým rizikům dle EN 388:2016

Odolnost proti oděru	4 (0-4)
Odolnost proti prořezu	2 (0-5)
Odolnost proti roztržení	4 (0-4)
Odolnost proti propichnutí	4 (0-4)
TDM: Odolnost proti prořezu	X (A=nejnižší, F=nejvyšší)

* výsledky mechanických testů pro oblast dlaně rukavice

Značení rukavic
Štítek - ; název modelu Split; velikost, značka CE, značka EAC a označení podle předpisů Eurasijské unie, grafické označení pro normu EN 388:2016 a použitá označení pro úrovně ochrany, grafické označení pro daný standard EN 407:2004 grafické označení informující o přečtení instrukcí, rok výroby, informace o prohlášení o shodě EN 420:2003+A1:2009, informace o prohlášení o shodě EN 12477:2001+A1:2005, informace o bezpečnostní kategorii.
Čištění / údržba
Před nasazením rukavic (nových i použitých), zejména po očištění, byste je měli pečlivě zkontrolovat a pečlivě je zkontrolovat, zda nedošlo k jejich poškození. Nenechávejte rukavice špinavé, pokud je plánujete znovu použít. Rukavice nejsou určeny k čištění saponáty. Pokud nečistoty nemůžete odstranit pomocí jemných mechanických prostředků (např. suchého hadříku), nebudou rukavice pro další použití vhodné.
Balení / skladování
Rukavice jsou baleny do svazků (12 párů) s UIS, poté jsou vloženy do krabic vhodných pro přepravu a skladování. Rukavice by měly být skladovány v chladu, suchu, stínu a chráněny před vlhkostí při teplotě od 5 do 25°C – to je obzvláště důležité. Nevystavujte je přímému slunečnímu záření. Při správném skladování se mechanické vlastnosti rukavice uchovají po dobu 3 až 5 let od data výroby. Rukavice jsou vyráběny v 2022.
Poznámky
EN 420:2003+A1:2009 - v tomto produktu nebyly nalezeny žádné látky, které by mohly mít škodlivý vliv na zdraví uživatele. Ve zvláštních případech je u lidí velmi citlivých na alergie zanedbatelná možnost kožních reakcí.
EN 388:2016 - rukavice se mohou zachytit mezi pohybujícími se částmi stroje, což může být nebezpečné pro zdraví a život. Rukavice by neměly být používány v blízkosti pohyblivých částí stroje.
EN 407: 2004 – nevystavujte otevřenému ohni, pokud mají rukavice úroveň ochrany pro takové prostředí 1 nebo 2.
EN 407: 2004 – u vícevrstvých rukavic je úroveň ochranných vlastností dána pro celou rukavici včetně všech vrstev.
EN 12477: 2001 + A1: 2005 - pokud jsou rukavice určeny pro obloukové svařování: tyto rukavice nemají ochranu proti úrazu elektrickým proudem v důsledku vadného vybavení.
Poznámka
Informace obsažené v této příručce slouží k výběru vhodného osobního ochranného vybavení. Zároveň si uvědomujeme, že maximální dobu uchování maximální míry všech vlastností nelze určit pro danou rukavici univerzálně. Závisí to na správném použití uživatelem a správném výběru. Výsledky laboratorních testů by vám měly pomoci při správném výběru. Je však třeba poznamenat, že skutečné použití rukavic nelze plně simulovat v laboratorním prostředí. Je na odpovědnosti uživatele, a nikoli na odpovědnosti výrobce, aby si vybral rukavice s příslušnými vlastnostmi pro danou činnost.Prohlášení o shodě lze získat www.rs-schutz.pl

Test byl proveden EU:MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia, Notifikační orgán: 2474.

Další informace od autorizovaného distributora výrobce: TEGRO Polska-Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

DK

SPLIT®

Information til brugeren vedrørende beskyttelseshandsker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016.

Beskyttelseshandske syet, fem fingre. Handskerne er i overensstemmelse med norm EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 i forbindelse med EN 420:2003+A1:2009. Information om mærkning på handskerne, henholdsvis på pakningen. Handskerne er ikke vandtætte og er ikke undersøgt for syrebestandighed.

Tilgængelige størrelser i henhold til EN 420:2003+A1:2009
Størrelse – 10
Handskens mindste længde mm – 260
Størrelse – 11
Handskens mindste længde mm – 270

Termiske data i henhold til EN 407:2004 (sikkerhedsniveau)

Egenskaber under afbrændingen	4 (0-4)
Modstandsdygtighed mod kontaktvarme	1 (0-4)
Modstandsdygtighed mod konvektionsvarme	3 (0-4)
Modstandsdygtighed mod varmestråler	X (0-4)
Modstandsdygtighed mod små stænk af smeltet metal	4 (0-4)
Modstandsdygtighed mod store mængder af smeltet metal	X (0-4)

Kendetegn på handskerne
Betegnet med mærke - ;navn på model Split; størrelse; tegn Europæisk Certifikat, tegn EAC; grafisk tegn for EN 388:2016 normer samt anvendt betegnelser for niveau af beskyttelse mod mekaniske trusler, grafisk tegn for EN 407:2004 normer, grafisk tegn som informerer om at gøre sig bekendt med vejledningen, produktionsår, information om overensstemmelse med EN 420:2003+A1:2009 normer information om overensstemmelse med EN 12477:2001+A1:2005 normer, information om sikkerhedskategori.
Rengøring/ vedligeholdelse
Inden handskerne påtøres (både nye og brugte), særligt når de har været rengjort, skal det omhyggeligt undersøges, at de ikke er beskadigede. Handskerne må ikke efterlades i besmudset stand, såfremt man planlægger at anvende dem på ny. Handskerne bør kun rengøres ved hjælp af en fugtig klud eller svanp uden anvendelse af opløsningsmidler. Anvend ikke festede produkter til vedligeholdelse og rengøring. Anvend ikke midler til vedligeholdelse af fodtøj. Anvend ikke desinficerende midler, det kan fremkalde en sundhedsfarlig hudreaktion. Handskerne er ikke beregnet til vask i vaskemaskine.
Indpakning/ opbevaring
Handskerne er pakket parvis sammen med en vejledning, herefter pakkes de i kartoner, som er egnet til transport og opbevaring. Handskerne skal opbevares på et køligt og tørt sted, med skygge og uden fugt i en temperatur på fra 5 til 25°C - dette er af største vigtighed. De må ikke udsættes for påvirkning af direkte sollys. I tilfælde afkorrekt opbevaring vil handskernes mekaniske egenskaber ikke ændre sig i en periode på 3 til 5 år fra produktionsdatoen. Handskerne er produceret i 2022.
Bemærkninger
EN 420:2003+A1:2009 - Der er i nærværende produktion ikke konstateret fremkomsten af substanser, som kan have negativ indflydelse på brugerens helbred. I særlige tilfælde kan der hos personer med særlig tilbøjelighed til allergi eksistere en minimal risiko for påvirkning af huden.
EN 388:2016 - handsken kan blive trukket med af bevægelige maskindele, hvilket kan udgøre en sundhedsfare eller være livstruende.
EN 407:2004 – de må ikke udsættes for åben ild, såfremt handskerne har betegnelse 1 eller 2 for brænding.
EN 407:2004 – i tilfælde af handsker med flere lag vedrører kapacitetsniveauet hele handsken, herunder alle lag.
EN 12477:2001+A1:2005 hvis handsken er beregnet til lysbuesvejsning: disse handsker ikke beskyttelse mod elektrisk stød forårsaget af defekt udstyr, selv når det ikke er det, skal fjernes.
Notat
Den heri indeholdte information har til formål at hjælpe med at udvælge en passende personlig beskyttelsesbeklædning. Vi gør samtidig opmærksom på, at det ikke er muligt at fastsætte en maksimal periode for fastholdelsen af alle handskens egenskaber. Det afhænger af brugerens korrekte brug samt korrekt udvælgelse. Resultatet af laboratorieund