FI SPLIT KEV®

Användarinformation om skyddshandskar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016

Suojakäsine ommeltu, viisi sormea. Handskarna överensstämmer med standarden EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 i samband med EN 420:2003+A1:2009. Detta indikeras av beteckningen på handskarna eller förpackningen. Handskarna är inte vattentäta och testades inte med avseende på beständighet mot syror.

Tillgängliga storlekar enligt EN 420:2003+A1:2009
Storlek – 10
Minsta längd på handsken, mm mm – 260
Storlek – 11
Minsta längd på handsken, mm mm – 270

Termiska uppgifter enligt EN 407:2004 (skyddsnivåer)

Motstånd mot antändning	4 (0-4)
Motstånd mot kontaktvärme	1 (0-4)
Motstånd mot konvektionsvärme	3 (0-4)
Motstånd mot strålningsvärme	X (0-4)
Motstånd mot droppar av smält metall	4 (0-4)
Motstånd mot smält metall	X (0-4)

EN 388:2016 Standard

Cut protection	4244X
Abrasion resistance	4132X
Tear resistance	4132X
Puncture resistance	4132X
Cut resistance (TDM)	TYPE A

Mekaniska uppgifter enligt EN 388:2016 (skyddsnivåer)

Nötningsmotstånd	4 (0-4)
Skärbeständighet	2 (0-5)
Rivhållfasthet	4 (0-4)
Punkteringsmotstånd	4 (0-4)

TDM: Skärbeständighet X (A=lägsta – F=högsta)
* Resultaten av mekaniska prov som uppnådes på handskens handflateområde

Märkningar på handskar
Beteckning av varumärke - RS, modellnamn Split KEV; storlek; märkning - europeisk certifiering, EAC-märkning; grafisk symbol för EN 388:2016 -standard och tillämpade beteckningar för skyddsnivåer mot mekaniska risker, grafisk symbol för EN 407:2004 standard, grafisk symbol som uppmanar att läsa bruksanvisningen, tillverkningsår; det anmälda organets identifikationsnummer; information om överensstämmelse med EN 420:2003+A1:2009 standard, information om överensstämmelse med EN 12477:2001+A1:2005, standardinformation om säkerhetskategori.
Rengöring / underhåll
Innan man tar på sig handskar (både nya och begagnade), särskilt efter att de rengjorts, bör man noggrant kontrollera att de inte skadats. Handskar får inte lämnas förorenade om man tänker använda dem igen. Handskar bör endast rengöras med hjälp av en fuktig trasa eller svamp utan några rengöringsmedel. Använd inte för underhåll och rengöring av oljiga produkter. Använd inte medel som är avsedda för skounderhåll. Använd inte desinfektionsmedel, detta kan orsaka en hälsofarlig hudreaktion. Handskarna är inte avsedda för tvättning.
Förpackning / lagring
Handskar förpackas i par tillsammans med bruksanvisningen, sedan läggs de i kartonger som är lämpliga för transport och lagring. Handskarna bör förvaras svalt och tort, skuggigt och fritt från fukt i en temperatur mellan 5 och 25 oC – detta är särskilt viktigt. De bör inte utsättas för direkt solljus. Vid korrekt förvaring kommer handskarnas mekaniska egenskaper inte att förändras under en period på mellan 3 och 5 år från tillverkningsdatumet. Handskens tillverkningsår: 2022.
Anmärkningar
EN 420:2003+A1:2009 - i denna produkt har inte fastställts några substanser som kan ha skadliga effekter på användarens hälsa. I särskilda fall hos personer som är extra känsliga för allergier finns en marginell möjlighet till uppkomst av hudreaktioner.
EN 388:2016 – handske kan fastna i rörliga maskindelar vilket kan utgöra en fara för liv och hälsa.
EN 407:2004 – bör inte utsättas för öppna lågor om handskar har motstånd i eller 2 mot antändning.
EN 407:2004 – för flerskiktade handskar gäller prestandanivån för hela handsken, inbegripet alla skikt.
EN 12477:2001+A1:2005 jos käsine on tarkoitettu kaarihitsaukseen: nämä käsineet eivät suojaus viallisten laitteiden aiheuttamalta sähköiskulta, myös silloin kun se ei ole, on poistettava.
Anteckning
Uppgifterna häri är avsedda att hjälpa med att välja lämplig personlig skyddsutrustning. Samtidigt påpekar vi att det inte går att fastställa den maximala perioden under vilken handsken behåller alla sina egenskaper. Detta beror på korrekt bruk av användaren och lämplig anpassning. Resultat av laboratorietester bör göra det lättare att göra ett korrekt val. Det bör emellertid noteras att det faktiska syftet för användning av handskarna inte kan simuleras. Ansvaret för val av handskar med lämpliga egenskaper för aktuell användning ligger hos användaren och inte hos tillverkaren.Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.rs-schutz.pl

EU-provning utfördes av: MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia
Det anmälda organets identifikationsnummer: 2474.

Ytterligare information är tillgänglig hos tillverkarens auktoriserade distributör: TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

FR SPLIT KEV®

Informations pour l'utilisateur sur les gants de protection conformément au règlement du Parlement Européen et Conseil (UE) 2016/425 du 9 mars 2016.

Gant de protection cousu, cinq doigts. Les gants sont conformes à la norme EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 en conjonction avec la norme EN 420:2003+A1:2009. Ceci est indiqué par le marquage sur les gants ou sur l'emballage. Les gants ne sont pas imperméables et n'ont pas été testés pour la résistance aux acides.

Tailles disponibles selon EN 420:2003+A1:2009
Taille – 10
Longueur minimale des gants mm – 260
Taille – 11
Longueur minimale des gants mm – 270

Données thermiques selon EN 407:2004 (niveaux de sécurité)

Comportement en fumant	4 (0-4)
Résistance à la chaleur de contact	1 (0-4)
Résistance à la chaleur convective	3 (0-4)
Résistance au rayonnement thermique	X (0-4)
Résistance aux petites projections de métal en fusion	4 (0-4)
Résistance à de grandes quantités de métal fondu	X (0-4)

* Résultats des tests mécaniques obtenus à partir de la zone des gants.

Norme EN 388:2016

Cut protection	4244X
Abrasion resistance	4132X
Tear resistance	4132X
Puncture resistance	4132X
Cut resistance (TDM)	TYPE A

Données mécaniques selon EN 388:2016 (niveaux de performance)

Résistant à l'abrasion	4 (0-4)
Résistance aux coupures	2 (0-5)
Résistance à la déchirure	4 (0-4)
Résistance au piqûre	4 (0-4)

TDM: résistance à la coupure X
(A = la plus basse – F = la plus élevée)

Marquage des gants
Image de marque - RS, nom du modèle Split KEV; taille; marque - Certificat européen, marque EAC; symbole graphique de la norme EN 388:2016 et marquage utilisé pour les niveaux de protection contre les risques mécaniques, symbole graphique pour la norme EN 407:2004, panneau graphique informant de la lecture des instructions, année de production, informations sur la conformité à la norme EN 420:2003+A1:2009, informations sur la conformité à la norme EN 12477:2001+A1:2005 informations sur la catégorie de sécurité.
Nettoyage / entretien
Avant de mettre des gants (neufs et usés), en particulier après les avoir nettoyés, vérifiez-les soigneusement pour tout dommage. Ne laissez pas de gants sales si vous prévoyez de les réutiliser. Les gants ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon humide ou une éponge sans utiliser de détergents. Ne pas utiliser pour l'entretien et le nettoyage de produits gras. N'utilisez pas d'agents conçus pour l'entretien des chaussures. N'utilisez pas de désinfectants, cela peut provoquer une réaction cutanée dangereuse. Les gants ne sont pas destinés au lavage.
Emballage / stockage
Les gants sont emballés par deux avec des instructions, puis placés dans des cartons adaptés au transport et au stockage. Les gants doivent être stockés dans un endroit frais et sec, ombragés et sans humidité à une température de 5 à 25 ° C - c'est particulièrement important. Ne les exposez pas à la lumière directe du soleil. S'il est correctement stocké, les attributs mécaniques du gant ne changeront paspendant une période de 3 à 5 ans à compter de la date de fabrication. Gant fabriqué en 2022.
Remarques
EN 420:2003+A1:2009 - aucune substance présente dans ce produit ne peut avoir d'effets nocifs sur la santé de l'utilisateur. Dans des cas particuliers, les personnes extrêmement sensibles aux allergies ont très peu de chances de développer des réactions cutanées.
EN 388:2016 - le gant peut être coincé dans les pièces mobiles de la machine, ce qui peut être dangereux pour la santé et la vie.
EN 407:2004 – Ne pas exposer à une flamme nue si les gants ont un ou deux comportements de brûlure.
EN 407:2004 - pour les gants multicouches, le niveau de performance s'applique à l'ensemble du gant, y compris toutes les couches.
EN 12477:2001+A1:2005 - Les attributs électrostatiques des gants de protection peuvent être défavorables en raison du vieillissement, de l'usure, de la pollution et des dommages, et peuvent ne pas être suffisantes pour les atmosphères inflammables enrichies en oxygène, où une évaluation supplémentaire est requise.
Note
Les informations contenues dans ce document sont destinées à faciliter la sélection de l'équipement de protection individuelle approprié. Dans le même temps, nous soulignons qu'il n'est pas possible de déterminer la période maximale de conservation de toutes les propriétés par le gant. Cela dépend de l'utilisation correcte par l'utilisateur et de la bonne sélection. Les résultats des tests de laboratoire devraient vous aider à faire le bon choix. Cependant, il convient de noter que l'objectif réel de l'utilisation de gants ne peut pas être simulé. La responsabilité du choix des gants ayant les bonnes caractéristiques pour l'application donnée incombe à l'utilisateur et non au fabricant. Déclaration de conformité disponible sur le site Internet www.rs-schutz.pl

Le test UE a été réalisé par: MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia
Numéro d'organisme notifié: 2474.

Plus d'informations disponibles auprès du distributeur agréé du fabricant: TEGRO Polska - Distribution,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

GR SPLIT KEV®

Σύμφωνα με τον κανονισμό EU 2016/425

Γαντάκι προστατευτικό ράφτο, πέντε δάχτυλα. Τα γάντια πληρούν τις απαιτήσεις EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 σε σχέση με EN 420:2003+A1:2009 το πρότυπο. Η σήμανση των γαντιών ή της συσκευασίας χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Τα γάντια δεν είναι ανθεκτικά στο νερό/αδιάβροχα.

Διαθέσιμο μέγεθος σύμφωνα με τον (EN) 420:2003+A1:2009
Μέγεθος – 10
Ελάχιστο μήκος γαντιού mm – 260
Μέγεθος – 11
Ελάχιστο μήκος γαντιού mm – 270

Προστασία έναντι θερμικών κινδύνων σύμφωνα με το EN 407: 2004

Συμπεριφορά στην καύση	4 (0-4)
Επαφή με θερμότητα	1 (0-4)
Μεταφερόμενη θερμότητα	3 (0-4)
Θερμοκρασία ακτινοβολίας	X (0-4)
Μικρές πτώλιες λιωμένου μετάλλου	4 (0-4)
Μεγάλες ποσότητες λιωμένου μετάλλου	X (0-4)

Πρότυπο (EN) 388:2016

Cut protection	4244X
Abrasion resistance	4132X
Tear resistance	4132X
Puncture resistance	4132X
Cut resistance (TDM)	TYPE A

Προστασία από μηχανικούς κινδύνους σύμφωνα με (EN) 388:2016

Αντοχή στην τριβή	4 (0-4)
Αντοχή στην κοπή	2 (0-5)
Αντοχή στο σκίσιμο	4 (0-4)
Αντοχή στη διάτρηση	4 (0-4)

TDM: Αντοχή στην κοπή X
(A = χαμηλότερη - F = υψηλότερη)
* Τα αποτελέσματα των μηχανικών δοκιμών - από την περιοχή της παλάμης των γαντιών

Ετικέτα γαντιού
Ετικέτα RS το όνομα του μοντέλου Split KEV; το μέγεθος, το σήμα CE, το σήμα EAC και η συμμόρφωση στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γραφικό σύμβολο για το πρότυπο EN 388:2016 και οι ενδείξεις για τα επίπεδα προστασίας, το γραφικό σύμβολο για το πρότυπο 407:2004, το γραφικό σύμβολο για την ανάγνωση των οδηγιών , έτος κατασκευής πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN 420:2003+A1:2009, πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN 12477:2001+A1:2005, πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία ασφαλείας.
Καθαρισμός / συντήρηση
Πριν φορέσετε τα γάντια (είτε είναι καινούρια είτε είναι χρησιμοποιημένα), ειδικά μετά από καθαρισμό, θα πρέπει να τα επιθεωρήσετε προσεκτικά για τυχόν ζημιές. Μην αφήνετε βρώμικα γάντια, εάν σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Τα γάντια δεν προορίζονται για καθαρισμό με απορρυπαντικά. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τη βρωμιά με τη βοήθεια ήπιων μηχανικών μέσων (π.χ. στεγνό πανί), τα γάντια δεν θα είναι κατάλληλα για περαιτέρω χρήση.
Συσκευασία / αποθήκευση
Τα γάντια συσκευάζονται σε πακέτα (12 ζεύγη) με UIS και στη συνέχεια τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλα για μεταφορά και αποθήκευση. Τα γάντια πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό, ξηρό, σκιερό και προστατευμένο από υγρασία χώρο με θερμοκρασία από 5 έως 25o C - αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μην τα εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως. Σε περίπτωση σωστής αποθήκευσης, οι μηχανικές ιδιότητες του γαντιού δεν θα αλλοιωθούν για χρονικό διάστημα από 3 έως 5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής. Τα γάντια κατασκευάζονται στην 2022.
Παρατηρήσεις
EN 420:2003+A1:2009 - δεν υπάρχει στα γάντια καμία ουσία που μπορεί να έχει επιζήμια αποτελέσματα στην υγεία του χρήστη. Σε ειδικές περιπτώσεις, σε άτομα εξαιρετικά ευαίσθητα στις αλλεργίες, υπάρχει αμελητέα πιθανότητα δερματικών αντιδράσεων.
EN 388:2016 – Το γάντι μπορεί να παιστεί μεταξύ κινούμενων μερών μηχανής, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα για την υγεία και τη ζωή. Τα γάντια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά σε κινούμενα μέρη μηχανών
EN 407: 2004 - Μην εκθέτετε σε ανοιχτή φλόγα, αν τα γάντια έχουν επίπεδο απόδοσης 1 ή 2 στη συμπεριφορά καύσης.
EN 407: 2004 - Για τα γάντια πολλαπλών στρώσεων, το επίπεδο απόδοσης ισχύει για ολόκληρο το γάντι, συμπεριλαμβανομένων όλων των στρώσεων
EN 12477: 2001 + A1: 2005 - αν τα γάντια προορίζονται για συγκόλληση: αυτά τα γάντια δεν προστατεύουν από ηλεκτροπληξία εξαιτίας ελαττωματικού εξοπλισμού, θα πρέπει να αφαιρεθούν.
Σημείωση
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται για να βοηθήσουν στην επιλογή του κατάλληλου Προσωπικού Προστατευτικού Εξοπλισμού – Μέσο Ατομικής Προστασίας. Ταυτόχρονα, επισημαίνουμε ότι η μέγιστη περίοδος διατήρησης των ιδιοτήτων δεν μπορεί να προσδιοριστεί από το γαντί. Εξαρτάται από το γαντί χρήση από τον χρήστη και τη σωστή επιλογή.
Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών πρέπει να σας βοηθήσουν να κάνετε τη σωστή επιλογή, δεπόδο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο πραγματικός σκοπός των γαντιών δεν μπορεί να προσομοιωθεί. Είναι ευθύνη του χρήστη και όχι η ευθύνη του κατασκευαστή να επιλέξει γάντια με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την κάθε εφαρμογή. Μπορεί να ληφθεί δήλωση συμμόρφωσης www.rs-schutz.pl

Η δοκιμή διεξήχθη από την ΕΕ: MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia
Οργανισμός κοινοποίησης: 2474.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από εξουσιοδοτημένο διανομέα του κατασκευαστή:
TEGRO Polska-Dystrybucja, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

NL SPLIT KEV®

Consumenteninformatie over beschermende handschoenen volgens verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016

Beschermende handschoen genaaid, vijf vingers. Handschoenen volgens norm EN 388: 2016, EN 407: 2004, EN 12477: 2001 + A1: 2005 in combinatie met EN 420: 2003 + A1: 2009, hetgeen duidelijk wordt van de markeringen erop of op de verpakking. De handschoenen zijn niet waterdicht en zijn niet getest op zuurbestendigheid.

Beschikbare maten volgens EN 420: 2003 + A1: 2009
Maat - 10
Minimale handschoenlengte [mm] - 260
Maat - 11
Minimale handschoenlengte [mm] - 270

Thermische eigenschappen volgens EN 407: 2004
(veiligheidsniveaus)

Gedrag tijdens roken	4 (0-4)
Hittebestendigheid	1 (0-4)
Warmteoverdrachtswaarneed	3 (0-4)
Hittebestendigheid	X (0-4)
Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal	4 (0-4)
Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal	X (0-4)

EN-norm 388: 2016

Cut protection	4244X
Abrasion resistance	4132X
Tear resistance	4132X
Puncture resistance	4132X
Cut resistance (TDM)	TYPE A

Mechanische gegevens volgens EN 388: 2016

Slijtvastheid	4 (0-4)
Bladweerstand	2 (0-5)
Scheurweerstand	4 (0-4)
Perforatieweerstand	4 (0-4)

TDM: Afschuifweerstand met blad X
(A = laagste - F = hoogste)
* Resultaten van mechanische tests verkregen uit: de palm van de handschoen

Markering van handschoenen
Handelsmerk - RS, modelnaam Split KEV; maat; CE-markering - Europees certificaat, markering EAC; grafisch teken voor de norm EN 388: 2016 en pictogrammen van de beschermingsniveaus tegen mechanische gevaren, grafisch symbool voor de norm EN 407:2004, informerend voor kennis van de instructie, bouwjaar, informatie over naleving van de norm EN 420: 2003 + A1: 2009, informatie over naleving van de norm EN 12477: 2001 + A1: 2005 Informatie over veiligheidscategorie.
Reiniging / onderhoud
Voor het dragen moeten handschoenen (zowel nieuw als gebruikt), vooral na het reinigen, zorgvuldig worden gecontroleerd op schade. Handschoenen mogen niet vuil worden achtergelaten als ze opnieuw moeten worden gebruikt ze mogen alleen worden schoongemaakt met een vochtige doek of spons, zonder gebruik van schoonmaakmiddelen. Voor onderhoud en reiniging gebruik geen vette producten. Gebruik geen schoenverzorgingsproducten. Gebruik niet ontsmettingsmiddelen, dit kan een huidreactie veroorzaken die gevaarlijk is voor de gezondheid. De handschoenen zijn niet bedoeld om te wassen.
Verpakking / opslag
De handschoenen worden samen met de instructies per paar verpakt en vervolgens in geschikte dozen geplaatst voor transport en opslag. Handschoenen moeten op een koele, schaduwrijke en droge plaats worden bewaard bij een temperatuur van 5 tot 25oC - dit is vooral belangrijk. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Indien correct opgeslagen, mechanisch eigenschappen van de handschoenen blijven 3 tot 5 jaar vanaf de fabricagedatum behouden. De handschoen is vervaardigd voor 2022.
Opmerkingen
EN 420: 2003 + A1: 2009 - in dit product zijn geen stoffen aangetroffen die een nadelig effect kunnen hebben op gezondheid van de consument. In bijzondere gevallen, bij mensen die extreem gevoelig zijn voor allergieën, is er een kleine kans op huid reacties.
EN 388:2016 - de handschoen kan worden gegrepen door bewegende delen van de machine, wat gevaarlijk kan zijn voor gezondheid en leven.
EN 407: 2004 - Niet blootstellen aan open vuur als handschoenen een brandgedrag van 1 of 2 . hebben
EN 407: 2004 - voor meerlaagse handschoenen geldt het prestatieniveau voor de hele handschoen, inclusief voor alle lagen.
EN 12477: 2001 + A1: 2005 - als de handschoen bedoeld is voor booglassen: deze handschoenen mogen niet worden ontschermd tegen elektrische schokken veroorzaakt door defecte apparatuur, ook als dat niet het geval is.
Opmerking
De informatie in dit document is bedoeld om te helpen bij de keuze van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Terwijl we benadrukken dat het niet mogelijk is om de maximale retentieduur van alle eigenschappen van de handschoen te bepalen. Hij hangt af van het juiste gebruik door de gebruiker en de juiste keuze. De resultaten van laboratoriumtesten moet helpen bij het maken van de juiste keuze. Er moet echter worden opgemerkt dat het werkelijke doel van het gebruik van handschoenen kan niet worden gesimuleerd. De verantwoordelijkheid voor het kiezen van handschoenen met de juiste eigenschappen voor de gegeven toepassing is: gedragen door de consument en niet door de fabrikant. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website www.rs-schutz.pl

De EU-test is uitgevoerd door: MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 10040 Zagreb - Dubrava, Kroatië
Aangemeld unitnummer: 2474.

Aanvullende informatie kan worden verkregen via:
de geautoriseerde distributeur van de fabrikant:
TEGRO Polska - distributie, Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540.

ES SPLIT KEV®

La información para el usuario de los guantes de protección conforme con la Disposición del Parlamento Europeo y el Consejo (UE) 2016/425 de 9 marzo de 2016.

Guante de protección cosido, cinco dedos. Los guantes conformes con la norma EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 en relación con EN 420:2003+A1:2009, El signo en unos guantes informe de esto, o bien en un embalaje. Los guantes son impermeables, no les han estado comprobado en relación con una resistencia a los ácidos.

Tallas disponibles según EN 420:2003+A1:2009
Talla – 10
Medida mínima de un guante en mm – 260
Talla – 11
Medida mínima de un guante en mm – 270

Datos térmicos según EN 407:2004 (niveles de seguridad)

Conducta durante una cremación	4 (0-4)
Resistencia al calor de contacto	1 (0-4)
Resistencia al calor convectivo	3 (0-4)
Resistencia al calor de radiación	X (0-4)
Resistencia a las salpicaduras de metal fundido	4 (0-4)
Resistencia al gran cantidad de metal fundido	X (0-4)

Estándar EN 388:2016

Cut protection	4244X
Abrasion resistance	4132X
Tear resistance	4132X
Puncture resistance	4132X
Cut resistance (TDM)	TYPE A

Datos mecánicos según EN 388:2016

Resistencia a la abrasión	4 (0-4)
Resistencia a la sección	2 (0-5)
Resistencia al desgarramiento	4 (0-4)
Resistencia a la fuerza de atravesarles	4 (0-4)

TDM: Resistencia contra cortarlas X
(A= el más bajo – F= el más alto)
* Resultados de las pruebas mecánicas recibidos en una area de mano del guante

Señalización en unos guantes
El signo de la marca - RS, nombre del módelo Split KEV; veliçina; talla; el marcado – Certificado Europeo, el marcado EAC; el signo gráfico para la norma EN 388:2016 y así mismo el signo de los niveles de protección contra riesgos mecánicos, el signo gráfico informativo EN 407:2004, godina proizvodnje, información sobre el cumplimiento con la norma EN 420:2003+A1:2009, información sobre el cumplimiento con la norma EN 12477:2001+A1:2005, información sobre una categoría de seguridad.
Limpieza / mantenimiento
Antes de ponerse los guantes (los dos nuevos y usados), especialmente despues de sus limpieza, hay que comprobar con atención si los estan dañados. No se puede dejar los guantes sucios si se planifica a usarlos de nuevo. Hay que limpiar los guantes solo con un trapo húmedo o una esponja sin detergentes. No usar unos productos de grasa para un mantenimiento y un lavado. No usar ningunos desinfectantes, lo puede causar una reacción de la piel peligrosa para la salud. Los guantes no son dirigidos para lavado.
Empaquetamiento / Almacenamiento
Los guantes son embalados a pares con la instrucción, luego los se pone en unos cartones que están listos a transporte y almacenamiento. Hay que almacenar los guantes en un lugar fresco y seco, asombrado sin húmedad en la temperatura de 5 a 25oC – esto es muy importante. No exponer directamente al sol. En caso de almacenamiento correcto las propiedades de un guante no se cambiarán por el periodo de 3 a 5 años desde la fecha de su producción. El guante producido en el año 2022.
Observaciones
EN 420:2003+A1:2009 -este producto no contiene unas substancias que pueden ejercer unfluencia insalubre a un usuario. En casos particulares en caso de unas personas sensibles unas alergias hay una posibilidad insignificante de una aparición de reacción en la piel.
EN 388:2016 - el guante puede ser tirado arriba por unos partes movibles / totativos de máquinas que puede ser peligroso para la salud y la vida.
EN 407:2004 – no se puede exponer al fuego abierto si unos guantes se caracterisican en su esfera de acción 1 o 2 tipo de cremación
EN 407:2004 – en caso de unos guantes de multi capas el nivel de eficiencia refiere a un guante completo,incluyendo todas capas.
EN 12477:2001+A1:2005 - si los guantes están destinados a la soldadura por arco: estos guantes no tienen protección contraChoque eléctrico debido a equipos defectuosos, incluso si no lo están, deben retirarse.
Nota
La información contenida aquí tiene un objetivo de ayudar en una selección del equipo apropiado de la protección personal. Al mismo tiempo, indicamos que se puede determinar el periodo máximo de mantener todas propiedades por los guantes. Esto depende del modo correcto de usarlos por un usuario asi mismo de la selección correcta. Los resultados de pruebas de laboratorio deberían facilitar la decisión de una selección de unos guantes. Sin embargo, hay que poner en cuenta el objetivo real del uso de unos guantes no se puede ser simulado. La responsibilidad de una selección de guante con las caracteristicas apropiadas al uso especifico es por el usuario no por el fabricante. Declaración de Conformidad disponible en la página web www.rs-schutz.pl.

Ella prueba UE - hecho por: MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia
Número del Organismo Notificado: 2474.

Más información disponible por el distribuidor autorizado del fabricante: TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540, (Poljska)

LT SPLIT KEV®

Atitinka reglamentą EU 2016/425Atitinka reglamentą EU 2016/425

Pasiūta apsauginė pirštinė, penki pirštai. Pirštinės atitinka keliamus reikalavimus EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 kartu su EN420:2003+A1:2009, standartu. Pirštinių žymėjimas arba įpakavimas yra naudojamas tam, kad nurodytų tai. Pirštinės nėra atsparios vandeniui.

Galimi dydžiai nurodomi pagal EN 420:2003+A1:2009
Dydis – 10
Mažiausias pirštinės ilgis mm – 260
Dydis – 11
Mažiausias pirštinės ilgis mm – 270

Apsauga nuo karščio rizikos faktorių pagal EN 407:2004

Atsparumas degimui	4 (0-4)
Kontaktinis karštis	1 (0-4)
Konvekcinis karštis	3 (0-4)
Spinduliavimo šiluma	X (0-4)
Mažos išlydyto metalo lašai	4 (0-4)
Dideli išlydyto metalo purslai	X (0-4)

* Mechaninių testų rezultatai - Gauti iš delno pirštinių plote.

Standard EN 388:2016

Cut protection	4244X
Abrasion resistance	4132X
Tear resistance	4132X
Puncture resistance	4132X
Cut resistance (TDM)	TYPE A

Apsauga nuo mechaninių pavojų pagal EN 388:2016

Atsparumas nutrynimui	4 (0-4)
Atsparumas įpjovimui	2 (0-5)
Atsparumas plyšimui	4 (0-4)
Atsparumas pradūrimui	4 (0-4)

TDM: Atsparumas įpjovimui X
(A=mažiausias F=didžiausias)

Pirštinių žymėjimas
Etiketė - RS, modelių pavadinimas Split KEV; dydis, CE žymė, EAC žymė ir nuostatų paskyrimas iš Eurazijos Sąjungos, grafinis standartinio EN 388:2016 ženklas ir taikomi apsaugos lygio ženklai, grafinis ženklas standartui EN 407:2004, grafinis ženklas informuojantis apie instrukcijų skaitymą, pagaminimo metai, informacija atitikimą standartui EN 420:2003+A1:2009, informacija atitikimą standartui EN 12477:2001+A1:2005, informacija apie saugos kategoriją.
Valymas / Priežiūra
Prieš užsidedant pirštines (tiek naujas, tiek naudotas) ypač po valymo, jas būtina kruopščiai peržiūrėti dėl pažeidimo nebūvimo. Nepalikite purvinų pirštinių jeigu planuojate jas dėvėti vėliau. Pirštinės nėra skirtos valyti plovikliais. Jeigu negalite pašalinti purvo švelniomis mechaninėmis priemonėmis (pvz, sausa šluoste), Pirštinė nebus tinkama tolimesniam naudojimui.
Pakavimas/ Sandėliavimas
Pirštinės yra supakuotos (pakuotes (12 porų) su UIS, tuomet įdedamos į dėžes, tinkamas gabenti ir laikyti. Pirštines reikia laikyti vėsioje, sausoje, šešėlinėje vietoje ir apsaugoti nuo drėgmės, esant 5-25 laipsnių temperatūrai - tai ypač svarbu. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Tinkamai laikant, pirštinių mechaninės savybės nesikeis nuo 3 iki 5 metų nuo pagaminimo datos. Pirštinės pagamintos 2022.
Pastabos
EN 420:2003+A1:2009 – Šiame gaminyje nebuvo rasta jokių medžiagų , galinčių pakenkti vartotojo sveikatai. Išskirtiniais atvejais, žmonėms turintiems ypač jautrias alergijas, yra labai maža tikimybė galimiems odos pakitimams.
EN 388:2016 - Pirštinės gali įstrigti tarp judančių mašinos dalių, o tai gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Pirštinės neturėtų būti naudojamos šalia judančių mašinos dalių.Rukavice by nemėlų být používány v blízkosti pohyblivých částí stroje.
EN 407:2004 – Saugokite nuo atviros liepsnos, jei pirštinės yra 1 ar 2 ligio.
EN 407:2004 – daugiasluoksnės pirštinės našumo lygis yra taikomas visoms pirštinėms, įskaitant visus sluoksnius
EN 12477:2001+A1:2005 - jei pirštinės skirtos lankiniam suvirinimui: šios pirštinės neturi apsaugos elektros smūgių dėl sugedusios įrangos, net jei jos nėra, jas reikia pašalinti.
Užrašas
Šiame vadove pateikta informacija yra naudinga renkantis tinkamas asmens apsaugos priemones. Kartu atkreipiame dėmesį, kad pirštinė negali nustatyti maksimalaus visų savybių bilizgesio/išsilaikymo laikotarpio. Tai priklauso nuo vartotojo teisingo naudojimo ir tinkamo pasirinkimo. Laboratorinių tyrimų rezultatai turėtų padėti teisingai pasirinkti. Tačiau reikia pažymėti, kad tikroji pirštinių paskirtis negali būti modeliuojama. Pirkti pirštines su tinkamomis savybėmis turi vartotojas, o ne gamintojas. Galima gauti atitikties deklaraciją www.rs-schutz.pl.

Šis testas buvo atliktas ES: MIRTA-KONTROL d.o.o.
Gradiška 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia
Pranešimas: 2474.

Papildomą informaciją galite gauti iš įgalioto gamintojo platintojo: TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

LV SPLIT KEV®

Atitinka reglamentą EU 2016/425

Šūts aizsargcimds, pieci pirksti. Pirštinēs atitinka keliamus reikalavimus EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 kartu su EN420:2003+A1:2009 standartu. Pirštinių žymėjimas arba įpakavimas yra naudojamas tam, kad nurodytų tai. Pirštinės nėra atsparios vandeniui.

Galimi dydžiai nurodomi pagal EN 420:2003+A1:2009
Dydis – 10
Mažiausias pirštinės ilgis mm – 260
Dydis – 11
Mažiausias pirštinės ilgis mm – 270

Apsauga nuo karščio rizikos faktorių pagal EN 407:2004

Atsparumas degimui	4 (0-4)
Kontaktinis karštis	1 (0-4)
Konvekcinis karštis	3 (0-4)
Spinduliavimo siluma	X (0-4)
Mažos išlydyto metalo lašai	4 (0-4)
Dideli išlydyto metalo purslai	X (0-4)

* Mechaninių testų rezultatai - Gauti iš delno pirštinių plote.

Standartas EN 388:2016

Cut protection	4244X
Abrasion resistance	4132X
Tear resistance	4132X
Puncture resistance	4132X
Cut resistance (TDM)	TYPE A

Apsauga nuo mechaninių pavojų pagal EN 388:2016

Atsparumas nutrynimui	4 (0-4)
Atsparumas įpjovimui	2 (0-5)
Atsparumas plyšimui	4 (0-4)
Atsparumas pradūrimui	4 (0-4)

TDM: Atsparumas įpjovimui X
(A =mažiausias F=didžiausias)

Pirštinių žymėjimas
Etiketė - RS, modelių pavadinimas Split KEV, dydis, CE žymė, EAC žymė ir nuostatų paskyrimas iš Eurazijos Sąjungos, grafinis standartinio EN 388:2016 ženklas ir taikomi apsaugos lygio ženklai, grafinis ženklas standartui EN 407:2004, grafinis ženklas informuojantis apie instrukcijų skaitymą, year of manufacture, information on compliance with the standard, information about safety category, pagaminimo metai, informacija atitikimą standartui EN 420:2003+A1:2009, informacija atitikimą standartui EN 12477:2001+A1:2005, nformacija apie saugos kategoriją.
Valymas / Priežiūr
Prieš užsidedant pirštines (tiek naujas, tiek naudotas) ypač po valymo, jas būtina kruopščiai peržiūrėti dėl pažeidimo nebūvimo. Nepalikite purvinų pirštinių jeigu planuojate jas dėvėti vėliau. Pirštinės nėra skirtos valyti plovikliais. Jeigu negalite pašalinti purvo švelniomis mechaninėmis priemonėmis(pvz, sausa šluoste), Pirštinė nebus tinkama tolimesniam naudojimui.
Pakavimas/ Sandėliavimas
Pirštinės yra supakuotos (pakuotes (12 porų) su UIS, tuomet įdedamos į dėžes, tinkamas gabenti ir laikyti. Pirštines reikia laikyti vėsioje, saus